



Dane techniczne dla produktu: AC20102N15

Pole odpiływowe Moduł 2500TT, IP31, W=2000 SZ=1000 GŁ=600

produkt dedykowany pod rozłączniki bezpiecznikowe NH, obudowa 2-drzwiowa,
wykonana z blachy stalowej, RAL7035, 4-punktowe zamknięcie z klamką typu push-pull



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.000,00
Wysokość (mm)	2.000,00
Głębokość (mm)	600,00
Waga (kg)	223,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Stopień szczelności	IP31
Klasa ochrony	I
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość (mm)	1000
Wysokość (mm)	2000
Głębokość (mm)	600
Grubość ścianki korpusu (mm)	1,50
Grubość ścianki drzwi (mm)	2
Ładowność na drzwi (kg)	100
Liczba drzwi	2
Dodatkowe akcesoria	ACSOT062--;ACSOB102--;ACPMP1004-;ACCLF200--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Pole odpływowe Moduł 2500TT, IP31, W=2000 SZ=1000 Gł=600 produkt dedykowany pod rozłączniki bezpiecznikowe NH, obudowa 2-drzwiowa, wykonana z blachy stalowej, RAL7035, 4-punktowe zamknięcie z klamką typu push-pull		AC20102N15
Niezbędne akcesoria		
Ściany boczne (para), W=2000 Gł=600 mm, metalowe, RAL7035		ACSW2006
Zestaw do łączenia obudów wewnątrz		
Zestaw z 4x wspornikami narożnymi, 6x wspornikami szeregowymi, uszczelką i akcesoriami montażowymi		ACCCM040
Zaślepka szyny zbiorczej		AC2500BBC
Zestaw połączeniowy szyn Cu, Moduł 2500TT		
Op. = 8 szt. elementów 80×10 mm (szyny główne/neutralna) oraz 1 element 100×10 mm (szyna uziemiająca)		AC2500CUMB
Zestaw końcowy do szyn Cu, Moduł 2500TT		
Op. = 8 szt. elementów końcowych szyny 80 x 10 mm		AC2500CUEB
Rozłącznik list.NH00,3polowy 160A,M8,do systemu szyn 100mm	420	ISA05261
Rozłącznik listowy NH ARROW BLACK rozm. 1 250A, 3P, M10 do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych	1788	ISA05361

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Niezbędne akcesoria		
Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK rozm. 2 400A, 3P, M12 do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych	2068	ISA05362
Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK rozm. 3 630A, 3P, M12 do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych	2707	ISA05363
Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK rozm. 1 250A, 3P, V-klemy do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych, z zaciskami typu V-klema 25-300 mm ²	1895	ISA05371
Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK rozm. 2 400A, 3P, V-klemy do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych, z zaciskami typu V-klema 25-300 mm ²	2181	ISA05372
Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK rozm. 3 630A, 3P, V-klemy do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych, z zaciskami typu V-klema 25-300 mm ²	2820	ISA05373
Dodatkowe akcesoria		
Cokół, część boczna (para), Gł=600 W=200mm, metalowy, RAL9005		ACSOT062
Cokół, część przednia i tylna, SZ=1000 W=200 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.		ACSOB102
Płyta montażowa AC/KC H=1000 mm (H=400 mm poziomo) Do obudów D=400mm (W=1000mm poziomo), montaż pionowy lub poziomy		ACPMP1004
Profile montażowe (para), z akcesoriami montaż. Dł=2000 mm		ACCLF200
Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC opak=4 szt.		ACLE9301
Płyta przepustowa z uszczelką i kompl.śrub do szerokości 2PL Nie spełnia wymagań dla stopnia ochrony IP2x-C		IL900415-F
Panel podziału, W=2000 Gł=600 mm, stal galwanizowana		ACTW2006
Uszczelka z polyetylenu PE-01, IP55		ACSPDG01