

Dane techniczne dla produktu: AC20606031

Pole odpływowe Moduł 2500TT, puste, W=2000 SZ=600 GŁ=600

niewyposażona obudowa pola odpływowego, IP31, 1-drzwiowa, wykonana z blachy stalowej, RAL7035, 4-punktowe zamknięcie z klamką typu push-pull



Dane techniczne

Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	2.000,00
Głębokość (mm)	600,00
Waga (kg)	105,80
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Stopień szczelności	IP31
Klasa ochrony	I
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość (mm)	600
Wysokość (mm)	2000
Głębokość (mm)	600
Grubość ścianki korpusu (mm)	1,50
Grubość ścianki drzwi (mm)	2
Ładowność na drzwi (kg)	100

Dane techniczne - kontynuacja

Liczba drzwi	1
Dodatkowe akcesoria	ACSOT062--;ACSOB062--;ACPMPO806--;ACPMPO604--;AC2500BBW--;AC2500BBH--;AC2500BBD--;AC2500BH1--;AC2500BH2--;AC2500PE--;ACSOT062--;ACSOB062--;ACCLH600--;ACCLC400--;ACCLF200--;ACCAB600--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pole odpływowe Moduł 2500TT, puste, W=2000 SZ=600 Gł=600 niewyposażona obudowa pola odpływowego, IP31, 1-drzwiowa, wykonana z blachy stalowej, RAL7035, 4-punktowe zamknięcie z klamką typu push-pull	AC20606031
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna (para), Gł=600 W=200mm, metalowy, RAL9005	ACSOT062
Cokół, część przednia i tylna, SZ=600 W=200 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.	ACSOB062
Płyta montażowa AC/KC H=800 mm (H=600 mm poziomo) Do obudów D=600mm (W=800mm poziomo), montaż pionowy lub poziomy	ACPMPO806
Płyta montażowa AC/KC H=600 mm (H=400 mm poziomo) Do obudów D=400mm (W=600mm poziomo), montaż pionowy lub poziomy	ACPMPO604
Uchwyt szyny zbiorczej, element poziomy (6 szt.)	AC2500BBW
Uchwyt szyny zbiorczej, element pionowy H = 100 mm (6 szt.)	AC2500BBH
Dystans do uchwytu szyny zbiorczej 9 mm (24 szt.)	AC2500BBD
Uchwyt montażowy w kształcie litery L do szyny zbiorczej	AC2500BH1
Uchwyt montażowy w kształcie litery T do szyny zbiorczej	AC2500BH2
Uchwyt montażowy w kształcie litery Z do szyny PE	AC2500PE
Cokół, część boczna (para), Gł=600 W=200mm, metalowy, RAL9005	ACSOT062
Cokół, część przednia i tylna, SZ=600 W=200 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.	ACSOB062
Profile montażowe do dużego obciążenia (para) Dł=600 mm z akcesoriami montażowymi	ACCLH600
Profile zatrzaskowe (para), z akcesoriami montaż. Dł=400 mm	ACCLC400
Profile montażowe (para), z akcesoriami montaż. Dł=2000 mm	ACCLF200
Uchwyt do kabli (para), do obudowy szerokości 600 mm	ACCAB600

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC opak=4 szt.	ACLE9301
Płyta przepustowa z uszczelką i kompl.śrub do szerokości 2PL Nie spełnia wymagań dla stopnia ochrony IP2x-C	IL900415-F
Panel podziału, W=2000 Gł=600 mm, stal galwanizowana	ACTW2006
Uszczelka z polyetylenu PE-01, IP55	ACSPDG01
Kieszon na dokumentację A4, samoprzylepna	ASDRA400