

Dane techniczne dla produktu: AC206081--

# Obudowa modułowa, 1-drzwiowa, IP55, W=2000 SZ=600 Gł=800mm

Blacha stalowa, RAL7035, bez płyty montażowej, zamek 4-punktowy



## Dane techniczne

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Szerokość (mm)                   | 600,00                |
| Wysokość (mm)                    | 2.000,00              |
| Głębokość (mm)                   | 800,00                |
| Waga (kg)                        | 81,60                 |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -10                   |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60                    |
| Stopień szczelności              | IP55                  |
| Klasa ochrony                    | I                     |
| Materiał                         | Blacha stalowa        |
| Kolor                            | RAL 7035 (jasnoszary) |
| Grubość ścianki korpusu (mm)     | 1,50                  |
| Płyty montażowe                  | bez płyty montażowej  |
| Grubość ścianki drzwi (mm)       | 2                     |
| Ilość płyt dolnych               | 3                     |
| Ładowność na drzwi (kg)          | 100                   |
| Liczba drzwi                     | 1                     |
| Szerokość dolnych płyt (mm)      | 430                   |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Kategoria produktowa | obudowy stojące |
| Straty mocy (W)      | -1007,00        |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                    | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Obudowa modułowa, 1-drzwiowa, IP55, W=2000 SZ=600 Gł=800mm                                              | AC206081      |
| Blacha stalowa, RAL7035, bez płyty montażowej, zamek 4-punktowy                                         |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                              |               |
| LED ligh for EC, infra (not available in this country)                                                  | IU006519CZ    |
| Płyta montażowa, W=2000 SZ=600 mm, stalowa, galwanizowana                                               | ACMP2006      |
| Ściany boczne (para), W=2000 Gł=800 mm, metalowe, RAL7035                                               | ACSW2008      |
| Cokół, część boczna (para), Gł=800 W=100mm, metalowy, RAL9005                                           | ACSOT081      |
| Cokół, część przednia i tylna, SZ=1000 W=100 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.                          | ACSOB101      |
| Cokół, część boczna (para), Gł=800 W=200mm, metalowy, RAL9005                                           | ACSOT082      |
| Cokół, część przednia i tylna, SZ=1000 W=200 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.                          | ACSOB102      |
| Szyny wysuwne płyty, Gł=800<br>do serii AC i KC, para                                                   | ACCLT800      |
| Zestaw do łączenia obudów wewnątrz i na zewnątrz<br>uszczelkę ACSPDG01 (IP55) należy zamówić oddzielnie | ACCCIO60      |
| Uszczelka z polyetylenu PE-01, IP55                                                                     | ACSPDG01      |
| Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC<br>opak=4 szt.                                   | ACLE9301      |
| Kieszonka na dokumentację A4, samoprzylepna                                                             | ASDRA400      |
| Uchwyt klamkowy czarny<br>bez wkładki                                                                   | ACLSC502      |
| Adapter wkładek półcylindrycznych<br>Do serii AC, KC, AT i KT                                           | ASLS2100      |
| Adapter wkładki z przyciskiem do obudów AC/KC                                                           | ASLSSI537     |
| Nakrętki kłatkowe M6 (opak=10 szt.)                                                                     | ACCNM615      |
| Śruby M6x16, zgodne z ISO 7380 (opak=10 szt.)<br>opak=10szt.                                            | ACCNK006      |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                   | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                             |               |
| Nakrętki klatkowe M8 (opak=10 szt.)                                                    | ACCNM815      |
| Śruby M8x16, zgodne z ISO 7380 (opak=10 szt.)<br>opak=10szt.                           | ACCNK008      |
| Szyna TH35 niska, L=2000 H=7.5, nieperforowana, ocynkowana<br>Cena za sztukę           | BK14004--B    |
| Szyna DIN perforowana, L=2000 W=35 D=7.5mm<br>Preis pro Stück                          | BK14005--A    |
| Szyna DIN 35mm, bez otworów, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m.<br>Cena za sztukę (sztangę) | IL14035--A    |
| Szyna DIN 35mm, perforowana, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m.<br>Cena za sztukę (sztangę) | IL14037       |
| Klucz do wkładki dwupiórowej 5 mm<br>opak=1 szt.                                       | DV903532      |