



Dane techniczne dla produktu: AC20802N15

## Pole odpiływowe Moduł 2500TT, IP31, W=2000 SZ=800 GŁ=600

produkt dedykowany pod rozłączniki bezpiecznikowe NH, obudowa 1-drzwiowa,  
wykonana z blachy stalowej, RAL7035, 4-punktowe zamknięcie z klamką typu push-pull



### Dane techniczne

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Szerokość (mm)                  | 800,00   |
| Wysokość (mm)                   | 2.000,00 |
| Głębokość (mm)                  | 600,00   |
| Waga (kg)                       | 180,00   |
| Min. temperatura otoczenia (°C) | -10      |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60                                                                                     |
| Stopień szczelności              | IP31                                                                                   |
| Klasa ochrony                    | I                                                                                      |
| Materiał                         | Blacha stalowa                                                                         |
| Kolor                            | RAL 7035 (jasnoszary)                                                                  |
| Szerokość (mm)                   | 800                                                                                    |
| Wysokość (mm)                    | 2000                                                                                   |
| Głębokość (mm)                   | 600                                                                                    |
| Grubość ścianki korpusu (mm)     | 1,50                                                                                   |
| Grubość ścianki drzwi (mm)       | 2                                                                                      |
| Ładowność na drzwi (kg)          | 100                                                                                    |
| Liczba drzwi                     | 1                                                                                      |
| Dodatkowe akcesoria              | ACSOT062--;ACSOB082--;ACPMPO804-;ACCLF200--;ACLE9301--;L900418-F;ACTW2006--;ACSPDG01-- |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                                    | Waga miedzi (kg/km) | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Pole odpływowe Moduł 2500TT, IP31, W=2000 SZ=800 Gł=600<br>produkt dedykowany pod rozłączniki bezpiecznikowe NH, obudowa 1-drzwiowa, wykonana z blachy stalowej, RAL7035, 4-punktowe zamknięcie z klamką typu push-pull |                     | AC20802N15    |
| <b>Niezbędne akcesoria</b>                                                                                                                                                                                              |                     |               |
| Ściany boczne (para), W=2000 Gł=600 mm, metalowe, RAL7035                                                                                                                                                               |                     | ACSW2006      |
| Zestaw do łączenia obudów wewnątrz                                                                                                                                                                                      |                     |               |
| Zestaw z 4x wspornikami narożnymi, 6x wspornikami szeregowymi, uszczelką i akcesoriami montażowymi                                                                                                                      |                     | ACCCM040      |
| Zaślepka szyny zbiorczej                                                                                                                                                                                                |                     | AC2500BBC     |
| Zestaw połączeniowy szyn Cu, Moduł 2500TT                                                                                                                                                                               |                     |               |
| Op. = 8 szt. elementów 80×10 mm (szyny główne/neutralna) oraz 1 element 100×10 mm (szyna uziemiająca)                                                                                                                   |                     | AC2500CUMB    |
| Zestaw końcowy do szyn Cu, Moduł 2500TT                                                                                                                                                                                 |                     |               |
| Op. = 8 szt. elementów końcowych szyny 80 x 10 mm                                                                                                                                                                       |                     | AC2500CUEB    |
| Rozłącznik list.NH00,3polowy 160A,M8,do systemu szyn 100mm                                                                                                                                                              | 420                 | ISA05261      |
| Rozłącznik listowy NH ARROW BLACK rozm. 1 250A, 3P, M10<br>do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych                                                                              | 1788                | ISA05361      |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                | Waga miedzi (kg/km) | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Niezbędne akcesoria</b>                                                                                                                                                                          |                     |               |
| Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK rozm. 2 400A, 3P, M12<br>do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych                                                         | 2068                | ISA05362      |
| Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK rozm. 3 630A, 3P, M12<br>do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych                                                         | 2707                | ISA05363      |
| Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK rozm. 1 250A, 3P, V-klemy<br>do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych, z zaciskami<br>typu V-klema 25-300 mm <sup>2</sup> | 1895                | ISA05371      |
| Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK rozm. 2 400A, 3P, V-klemy<br>do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych, z zaciskami<br>typu V-klema 25-300 mm <sup>2</sup> | 2181                | ISA05372      |
| Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK rozm. 3 630A, 3P, V-klemy<br>do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych, z zaciskami<br>typu V-klema 25-300 mm <sup>2</sup> | 2820                | ISA05373      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                          |                     |               |
| Cokół, część boczna (para), Gł=600 W=200mm, metalowy, RAL9005                                                                                                                                       |                     | ACSOT062      |
| Cokół, część przednia i tylna, SZ=800 W=200 mm, metalowy<br>RAL9005, opak=2 szt.                                                                                                                    |                     | ACSOB082      |
| Płyta montażowa AC/KC H=800 mm (H=400 mm poziomo)<br>Do obudów D=400mm (W=800mm poziomo), montaż pionowy lub poziomy                                                                                |                     | ACPMP0804     |
| Profile montażowe (para), z akcesoriami montaż. Dł=2000 mm                                                                                                                                          |                     | ACCLF200      |
| Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC<br>opak=4 szt.                                                                                                                               |                     | ACLE9301      |
| Płyta przepustowa z uszczelką i kompl.śrub do szerokości 3PL<br>Nie spełnia wymagań dla stopnia ochrony IP2x-C                                                                                      |                     | IL900418-F    |
| Panel podziału, W=2000 Gł=600 mm, stal galwanizowana                                                                                                                                                |                     | ACTW2006      |
| Uszczelka z polyetylenu PE-01, IP55                                                                                                                                                                 |                     | ACSPDG01      |