

Dane techniczne dla produktu: AT201063--

Obudowa stojąca, 2-drzwiowa, IP54, W=2000 SZ=1000 GŁ=600 mm

bez płyty montażowej, zamek 4-punktowy, RAL7035



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.000,00
Wysokość (mm)	2.000,00
Głębokość (mm)	600,00
Waga (kg)	134,80
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Stopień szczelności	IP54
Klasa ochrony	I
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość (mm)	1000
Wysokość (mm)	2000
Głębokość (mm)	600
Grubość ścianki korpusu (mm)	1,50
Grubość ścianki drzwi (mm)	1,50
Ilość płyt dolnych	4
Ładowność na drzwi (kg)	50

Dane techniczne - kontynuacja

Liczba drzwi	2
Szerokość dolnych płyt (mm)	755
Kategoria produktowa	obudowy stojące
Ładowność całkowita (kg)	1000
Maksymalne obciążenie płyty montażowej (kg)	500
Straty mocy (W)	-1117,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa stojąca, 2-drzwiowa, IP54, W=2000 SZ=1000 Gł=600 mm bez płyty montażowej, zamek 4-punktowy, RAL7035	AT201063
Dodatkowe akcesoria	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Ściany boczne (para), W=2000 Gł=600 mm, metalowe RAL7035	ATSW2006
Narożniki cokołu (szt.4) W=100 mm, RAL7012	ATSOC104
Narożniki cokołu (szt.4) W=200 mm, RAL7012	ATSOC204
Cokół, część boczna (para), Gł=600 W=100mm, metalowy, RAL7012	ATSOT061
Cokół, część przednia i tylna, 1000x100mm, opak=2szt. RAL7012, zestaw: 2 szt.	ATSOB101
Zestaw do łączenia obudów wewnątrz i na zewnątrz Zawiera 2x wspornik transportowy, 8x mocowania M6, 5,6 m taśmy uszczelniającej i akcesoria montażowe	ATCCI060
Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC opak=4 szt.	ACLE9301
Kieszonka na dokumentację A4, samoprzylepna	ASDRA400
Szyba TH35 niska, L=2000 H=7.5, nieperforowana, ocynkowana Cena za sztukę	BK14004--B
Szyba DIN perforowana, L=2000 W=35 D=7.5mm Preis pro Stück	BK14005--A
Szyba DIN 35mm, bez otworów, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m. Cena za sztukę (sztangę)	IL14035--A
Szyba DIN 35mm, perforowana, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m. Cena za sztukę (sztangę)	IL14037