

Dane techniczne dla produktu: BE2P1800--

Wyłącznik silnikowy BE2 PB, 3-biegunowy, 13-18A

Klasa 10A




Dane techniczne

Rozmiar	0
Zakres prądu (A)	13,0-18,0
Kategoria produktowa	przełącznik zabezpieczający silnik
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	690
Regulacja zakresu prądu wyłącznika (A)	13 - 18
Rated current of release at AC-3 (A)	18
Wartość prądu wyzwalacza zwarcia (elektromagnetycznego) (A)	223
Norma / standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Liczba biegunów	3
Mechanical endurance Main contact (Operation cycle)	100000
Mechanical endurance Auxiliary contact (cycle)	100000
Maksymalna częstotliwość przełączania przy AC-3 na godzinę	30
Design of the overload release	Thermal

Dane techniczne - kontynuacja

Wilgotność względna (%)	50
Ochrona przed porażeniem	Finger-proof
Stopień szczelności	IP20
Typ podłączenia	zaciski śrubowe
Przekrój przewodu - styk główny (mm ²)	13,2
Przekrój przewodu - styk pomocniczy (mm ²)	8,8
Moment dokręcania [styk główny] (Nm)	1,7
Moment dokręcania [styk pomocniczy] (Nm)	1,2
Mounting position max. deviation vertical (°)	5
Pozycja montażowa - maks. odchylenie w poziomie (°)	5
Maks. wysokość (mm)	2000
Stopień zanieczyszczenia	3
Styki główne	3z (zwierne / NO)
Dodatkowe styki pomocnicze	1z+1r
Montaż	na szynie DIN

Schemat podłączenia: Wyłącznik silnikowy BE2 PB, 3-biegunowy, 13-18A



OPIS

Nr katalogowy

Wyłącznik silnikowy BE2 PB, 3-biegunowy, 13-18A

BE2P1800

Klasa 10A