

Dane techniczne dla produktu: BK080003-H

Obudowa podtynkowa 3-rzędowa, 36M, drzwi transparentne

Wy=480 sz=282 gł=106 mm, IP40, II klasa ochrony, ABS, bezhalogenowa, RAL 9003, test drutu żarowego 850°C



Dane techniczne

Szerokość (mm)	282,00
Wysokość (mm)	480,00
Głębokość (mm)	106,00
Waga (kg)	1,79
EAN	9004840969870
Straty mocy (W)	-32,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Tworzywo sztuczne, transparentne
Bezhalogenowy	tak
Wersja	montaż podtynkowy, z drzwiami
Rzędy	3
Ilość modułów w rzędzie	12

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9010 (czysty biały)

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa podtynkowa 3-rzędowa, 36M, drzwi transparentne Wy=480 sz=282 gł=106 mm, IP40, II klasa ochrony, ABS, bezhalogenowa, RAL 9003, test drutu żarowego 850°C	BK080003-H
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096