

Dane techniczne dla produktu: BK080004--

Obudowa podtynkowa z tworzywa 1x18 IP40 drzwi przeźr.N+PE

H=230 W=391 D=106mm, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Dane techniczne

Szerokość (mm)	391,00
----------------	--------

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	230,00
Głębokość (mm)	106,00
Waga (kg)	1,21
EAN	9004840590579
Straty mocy (W)	-22,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Tworzywo sztuczne, transparentne
Bezhalogenowy	tak
Wersja	montaż podtynkowy, z drzwiami
Rzędy	1
Ilość modułów w rzędzie	18
Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9010 (czysty biały)

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa podtynkowa z tworzywa 1x18 IP40 drzwi przeźr.N+PE H=230 W=391 D=106mm, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003	BK080004
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096