

Dane techniczne dla produktu: BK080008--

Obudowa podtynkowa z tworzywa 1x24 IP40 drzwi transp.

Rozdzielnica podtynkowa 1-rzędowa, 24MW, drzwi transparentne, IP40, wys.=232
szer.=500 gł.=106mm



SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Dane techniczne

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (mm)	498,00
Wysokość (mm)	254,00
Głębokość (mm)	106,00
Waga (kg)	1,44
EAN	9004840917017
Straty mocy (W)	-30,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Tworzywo sztuczne, transparentne
Bezhalogenowy	tak
Wersja	montaż podtynkowy, z drzwiami
Rzędy	1
Ilość modułów w rzędzie	24
Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9003

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa podtynkowa z tworzywa 1x24 IP40 drzwi transp.	BK080008
Rozdzielnica podtynkowa 1-rzędowa, 24MW, drzwi transparentne, IP40, wys.=232 szer.=500 gł.=106mm	
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096