

Dane techniczne dla produktu: BK080008-H

## Obudowa podtynkowa 1-rzędowa, 24M, drzwi transparentne

Wy=254 sz=498 gł=106 mm, IP40, II klasa ochrony, ABS, bezhalogenowa, RAL 9003, test  
druetu żarowego 850°C



### Dane techniczne

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Szerokość (mm)                   | 498,00                           |
| Wysokość (mm)                    | 254,00                           |
| Głębokość (mm)                   | 106,00                           |
| Waga (kg)                        | 1,44                             |
| EAN                              | 9004840969917                    |
| Straty mocy (W)                  | -30,00                           |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -25                              |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60                               |
| Wykonanie drzwi                  | Tworzywo sztuczne, transparentne |
| Bezhalogenowy                    | tak                              |
| Wersja                           | montaż podtynkowy, z drzwiami    |
| Rzędy                            | 1                                |
| Ilość modułów w rzędzie          | 24                               |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Stopień szczelności | IP40     |
| Kolor               | RAL 9003 |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                               | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Obudowa podtynkowa 1-rzędowa, 24M, drzwi transparentne<br>Wy=254 sz=498 gł=106 mm, IP40, II klasa ochrony, ABS, bezhalogenowa, RAL 9003, test drutu żarowego 850°C | BK080008-H    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                         |               |
| Zamek z kluczem do BK08 metalowy<br>metal, 2x keys included                                                                                                        | BK080096      |