

Dane techniczne dla produktu: BK080009-H

Obudowa podtynkowa 4-rzędowa, 48M, drzwi transparentne

Wy=674 sz=282 gł=108 mm, IP40, II klasa ochrony, ABS, bezhalogenowa, RAL 9003, test
druetu żarowego 850°C



Dane techniczne

Szerokość (mm)	282,00
Wysokość (mm)	674,00
Głębokość (mm)	108,00
Waga (kg)	2,20
EAN	9004840969887
Straty mocy (W)	-44,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Tworzywo sztuczne, transparentne
Bezhalogenowy	tak
Wersja	montaż podtynkowy, z drzwiami
Rzędy	4
Ilość modułów w rzędzie	12

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9003

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa podtynkowa 4-rzędowa, 48M, drzwi transparentne Wy=674 sz=282 gł=108 mm, IP40, II klasa ochrony, ABS, bezhalogenowa, RAL 9003, test drutu żarowego 850°C	BK080009-H
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096