

Dane techniczne dla produktu: BK080051-H

# Obudowa podtynkowa 1-rzędowa, 12M, drzwi białe

Wy=230 sz=282 gł=106 mm, IP40, II klasa ochrony, ABS, bezhalogenowa, RAL 9003, test drutu żarowego 850°C



## Dane techniczne

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Szerokość (mm)                   | 282,00                        |
| Wysokość (mm)                    | 230,00                        |
| Głębokość (mm)                   | 106,00                        |
| Waga (kg)                        | 0,92                          |
| EAN                              | 9004840969948                 |
| Straty mocy (W)                  | -17,00                        |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -25                           |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60                            |
| Wykonanie drzwi                  | Tworzywo sztuczne             |
| Bezhalogenowy                    | tak                           |
| Wersja                           | montaż podtynkowy, z drzwiami |
| Rzędy                            | 1                             |
| Ilość modułów w rzędzie          | 12                            |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Stopień szczelności | IP40                    |
| Kolor               | RAL 9010 (czysty biały) |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                       | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Obudowa podtynkowa 1-rzędowa, 12M, drzwi białe<br>Wy=230 sz=282 gł=106 mm, IP40, II klasa ochrony, ABS, bezhalogenowa, RAL 9003, test drutu żarowego 850°C | BK080051-H    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                 |               |
| Zamek z kluczem do BK08 metalowy<br>metal, 2x keys included                                                                                                | BK080096      |