

Dane techniczne dla produktu: BK080052-H

Obudowa podtynkowa 2-rzędowa, 24M, drzwi białe

Wy=355 sz=282 gł=106 mm, IP40, II klasa ochrony, ABS, bezhalogenowa, RAL 9003, test drutu żarowego 850°C



SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 850°C
- inclusive KNAUF Mounting Set
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Dane techniczne

Szerokość (mm)	282,00
Wysokość (mm)	355,00
Głębokość (mm)	106,00
Waga (kg)	1,34
EAN	9004840969962
Straty mocy (W)	-24,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowy	tak
Wersja	montaż podtynkowy, z drzwiami
Rzędy	2
Ilość modułów w rzędzie	12
Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9010 (czysty biały)

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa podtynkowa 2-rzędowa, 24M, drzwi białe Wy=355 sz=282 gł=106 mm, IP40, II klasa ochrony, ABS, bezhalogenowa, RAL 9003, test drutu żarowego 850°C	BK080052-H
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096