

Dane techniczne dla produktu: BK080054-H

Obudowa podtynkowa 1-rzędowa, 18M, drzwi białe

Wy=230 sz=391 gł=106 mm, IP40, II klasa ochrony, ABS, bezhalogenowa, RAL 9003, test drutu żarowego 850°C



Dane techniczne

Szerokość (mm)	391,00
Wysokość (mm)	230,00
Głębokość (mm)	106,00
Waga (kg)	1,21
EAN	9004840969955
Straty mocy (W)	-22,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowy	tak
Wersja	montaż podtynkowy, z drzwiami
Rzędy	1
Ilość modułów w rzędzie	18

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9010 (czysty biały)

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa podtynkowa 1-rzędowa, 18M, drzwi białe Wy=230 sz=391 gł=106 mm, IP40, II klasa ochrony, ABS, bezhalogenowa, RAL 9003, test drutu żarowego 850°C	BK080054-H
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096