

Dane techniczne dla produktu: BK080057--

Obudowa podtynkowa z tworzywa 3x18 IP40 drzwi białe N+PE

H=520 W=391 D=106mm, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Dane techniczne

Szerokość (mm)	391,00
----------------	--------

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	520,00
Głębokość (mm)	106,00
Waga (kg)	2,60
EAN	9004840782134
Straty mocy (W)	-45,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Bezhalogenowy	tak
Rzędy	3
Ilość modułów w rzędzie	18

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa podtynkowa z tworzywa 3x18 IP40 drzwi białe N+PE H=520 W=391 D=106mm, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003	BK080057
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096