

Dane techniczne dla produktu: BK080058--

Obudowa podtynkowa 1-rzędowa, 24M, białe drzwi

24 moduły, drzwi pełne RAL 9003, IP40, wy=254 sz=500 gł=106mm, ABS bezhalogenowy, II klasa ochrony



Informacja o produkcie

Rozdzie. podtynkowa 1-rzędowa, 24MW, białe drzwiczki



Dane techniczne

Szerokość (mm)	498,00
Wysokość (mm)	254,00
Głębokość (mm)	106,00
Waga (kg)	1,44
EAN	9004840938739
Straty mocy (W)	-30,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Tworzywo sztuczne, transparentne
Bezhalogenowy	tak

Dane techniczne - kontynuacja

Wersja	montaż podtynkowy, z drzwiami
Rzędy	1
Ilość modułów w rzędzie	24
Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9003

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa podtynkowa 1-rzędowa, 24M, białe drzwi 24 moduły, drzwi pełne RAL 9003, IP40, wy=254 sz=500 gł=106mm, ABS bezhalogenowy, II klasa ochrony	BK080058
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem do BK08 metalowy metal, 2x keys included	BK080096