

Dane techniczne dla produktu: BK0856052K

TSM COMBO: rama, drzwi i akcesoria, 2x5-rzędów, pozioma

Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa / rozdzielnia elektryczna - COMBO 2x5-rzędowa (4-rzędy 70TE + 4-rzędy płyty montażowej). BEZ KASETY P/T



SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:

- 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
- 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Dane techniczne

Szerokość (mm)	692,00
Wysokość (mm)	842,00
Głębokość (mm)	36,00
Waga (kg)	7,50
EAN	9004840977837
Straty mocy (W)	-105,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Blacha stalowa
Bezhalogenowy	tak
Wersja	montaż podtynkowy, z drzwiami
Rzędy	5
Ilość modułów w rzędzie	12
Stopień szczelności	IP30
Klasa ochrony	2
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	RAL 9003 (biały sygnałowy)

Lista produktów

OPIS	Cena katalogowa NVP (%)	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
TSM COMBO: rama, drzwi i akcesoria, 2x5-rzędów, pozioma Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa / rozdzielnia elektryczna - COMBO 2x5-rzędowa (4-rzędy 70TE + 4-rzędy płyty montażowej). BEZ KASETY P/T			BK0856052K
Niezbędne akcesoria			
Kaseta ścienna do ścian g/k, 5-rzędowa, szerokość 70M Do obudów 5-rzędowych podtynkowych BK085, obudów multimedialnych BK0857 i obudów multimedialnych combi BK0855 (pionowych), wysokość=817mm, szerokość=324mm, głębokość=87mm			BK0850552A
Kaseta ścienna do ścian murowanych, 5-rzędowa, szerokość 70M Do obudów 5-rzędowych podtynkowych BK085, obudów multimedialnych BK0857 i obudów multimedialnych combi BK0855 (pionowych), wysokość=817mm, szerokość=324mm, głębokość=87mm			BK0850052A
Zestaw elementów do łączenia 2 kaset p/t do ścian g/k BK085 Do poziomego łączenia kaset podtynkowych BK085.. (w tym samym rozmiarze) do ścian z g/k, wykonany z ABS. Zawiera 8 elementów montażowych i 2 śruby			BK085098-B
Dodatkowe akcesoria			
Zestaw gniazda wtyczkowego 16A, 250V do obud. multimedialnych Do obudów multimedialnych BK0857, obudów multimedialnych combi BK0855 (pionowych) i obudów multimedialnych combi BK0856 (poziomych)			BK085050
Uchwyt do Telekomunikacyjnych Skrzynek Mieszkaniowych Do obudów telekomunikacyjnych natynkowych BK0807, podtynkowych BK0857 oraz obudów COMBO BK0855 (pionowych) i COMBO BK0856 (poziomych)			BK085094-A
Szyna do obudowy multimedialnej Do montażu urządzeń o większej głębokości zabudowy (np. ograniczniki przepięć), do TSM BK0857, TSM typu kombi BK0855 (pionowych) oraz BK0856 (poziomych)			BK085099
Zamek metalowy z kluczem do BK085..., półcylindryczny metal, 1x key included			BK085097
Klucz do zamka 2233X Pasuje do wkładki cylindrycznej (metalowej) w szafkach BK085			BK085093
Zestaw części zamiennych do BK085 - do drzwi i ramy W zestawie: 1x zacisk drzwi, 2x zawiasy do drzwi, 1x 6-punktowe mocowanie ramy, 2x śruby do przedniej pokrywy			BK085090
Zestaw części zamiennych do BK085 - do kasety ściennej W skład zestawu wchodzi: 4x uchwyt do ścian murowanych oraz 4x kotwa do ścian g/k			BK085091

Lista produktów

OPIS	Cena katalogowa NVP (%)	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria			
Adapter do montażu modułów RJ45 SFA/SFB na szynę TH35 Lightgrey			HSERH010GS
Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP 4PPoE (100W), SFA			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Kat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H-3, Cca, 50% niebieski RAL5015, sprzedaż na metry	79	28	HSEKP423CB
Zestaw elementów do łączenia 2 kaset p/t do ścian mur. BK085 Do poziomego łączenia kaset podtynkowych BK085.. (w tym samym rozmiarze) do ścian murowanych, wykonany z ABS. Zawiera 4 elementy montażowe			BK085098-C