


Dane techniczne dla produktu: BK085705-F

Rama, drzwi i płyty montażowe BK0857..

5-rzędowe

1xTH35, 4x płyta montażowa, RAL9003



Dane techniczne

Szerokość (mm)	346,00
Wysokość (mm)	842,00
Głębokość (mm)	36,00
Waga (kg)	2,50
EAN	9004840879117
Straty mocy (W)	-61,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Wykonanie drzwi	Blacha stalowa
Bezhalogenowy	tak
Wersja	montaż podtynkowy, z drzwiami
Rzędy	4
Ilość modułów w rzędzie	12
Stopień szczelności	IP30
Klasa ochrony	2
Kolor	RAL 9003 (biały sygnałowy)

Lista produktów

OPIS	Cena katalogowa NVP (%)	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Rama, drzwi i płyty montażowe BK0857.. 5-rzędowe 1xTH35, 4x płyta montażowa, RAL9003			BK085705-F
Niezbędne akcesoria			
Kaseta ścienna do ścian g/k, 5-rzędowa, szerokość 70M Do obudów 5-rzędowych podtynkowych BK085, obudów multimedialnych BK0857 i obudów multimedialnych combi BK0855 (pionowych), wysokość=817mm, szerokość=324mm, głębokość=87mm			BK0850552A
Kaseta ścienna do ścian murowanych, 5-rzędowa, szerokość 70M Do obudów 5-rzędowych podtynkowych BK085, obudów multimedialnych BK0857 i obudów multimedialnych combi BK0855 (pionowych), wysokość=817mm, szerokość=324mm, głębokość=87mm			BK0850052A
Dodatkowe akcesoria			
Kaseta p/t 3x12/14 do ścian murowanych do 3-rzędowych obudów podtynkowych BK08, instalacja w murze			BK0850032A
Kaseta ścienna do ścian g/k, 3-rzędowa, szerokość 42M Do obudów 3-rzędowych podtynkowych BK085, obudów multimedialnych BK0857, obudów multimedialnych combi BK0855 (pionowych) i obudów multimedialnych combi BK0856 (poziomych), wysokość=564mm, szerokość=324mm, głębokość=87mm			BK0850532A
Zestaw gniazda wtyczkowego 16A, 250V do obud. multimedialnych Do obudów multimedialnych BK0857, obudów multimedialnych combi BK0855 (pionowych) i obudów multimedialnych combi BK0856 (poziomych)			BK085050
Uchwyt do Telekomunikacyjnych Skrzynek Mieszkaniowych Do obudów telekomunikacyjnych natynkowych BK0807, podtynkowych BK0857 oraz obudów COMBO BK0855 (pionowych) i COMBO BK0856 (poziomych)			BK085094-A
Zestaw elementów do łączenia 2 kaset p/t do ścian mur. BK085 Do poziomego łączenia kaset podtynkowych BK085.. (w tym samym rozmiarze) do ścian murowanych, wykonany z ABS. Zawiera 4 elementy montażowe			BK085098-C
Element do łączenia 2 obudów BK085... 2 szt., montaż pionowy Do pionowego zestawienia obudów BK085			BK085095
Zamek metalowy z kluczem do BK085..., półcylindryczny metal, 1x key included			BK085097

Lista produktów

OPIS	Cena katalogowa NVP (%)	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria			
Zestaw części zamiennych do BK085 - do drzwi i ramy			
W zestawie: 1x zacisk drzwi, 2x zawiasy do drzwi, 1x 6-punktowe mocowanie ramy, 2x śruby do przedniej pokrywy			BK085090
Adapter do montażu modułów RJ45 SFA/SFB na szynę TH35 Lightgrey			HSERH010GS
Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP 4PPoE (100W), SFA			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23 1000MHz LS0H niebieski 40%, Dca Euroklasa: Dca - s2, d1, a1	78	28	HSEKP423HB