


Dane techniczne dla produktu: BKUP401GA-

UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A"

Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4xB13 1+N, 2xB16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm



Dane techniczne

szerokość (mm)	346,00
wysokość (mm)	592,00
głębokość (mm)	96,00
Waga (kg)	5,90
EAN	9004840870862
Straty mocy (W)	-80,50
rodzaj/typ	Podtynkowe, rama wysoka z drzwiami
wykonanie drzwi	blacha stalowa
ilość modułów w rzędzie	12+2
Stopień szczelności	IP40
Kolor	RAL 9003 (Signalweiß)
SxWxG mm	346x592x96

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A" Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4x B13 1+N, 2x B16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm	BKUP401GA