

Dane techniczne dla produktu: DTFL2650-B

Półka stała 19", 2U, maks. 50kg, Gł. = 650mm, niski profil

Mocowanie 4-punktowe, RAL9005. Regulowana głębokość montażowa: 668-748mm



SCHRACK-Info

Mniejsze urządzenia aktywne bądź pasywne instalowane w 19" szafach teleinformatycznych, które nie są zgodne ze standardem 19", można umieścić na półkach.

- Blacha stalowa malowana proszkowo
- Kolor: RAL9005 (Czarny)
- Perforowane, aby uniknąć blokowanie przepływu powietrza wewnątrz szafy
- Maksymalne obciążenie dla montażu 4-punktowego: 50kg
- Wymagana przestrzeń montażowa: 2U
- Elastyczna regulacja głębokości
- Regulowana głębokość min. = 668mm
- Regulowana głębokość maks. = 748mm
- Dołączony materiał instalacyjny.

Dane techniczne

Szerokość (mm)	485,00
Wysokość (mm)	90,00
Głębokość (mm)	650,00
Waga (kg)	3,22

Dane techniczne - kontynuacja

EAN	9004840918076
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Ilość jednostek wysokości (U)	2
Kolor	RAL 9005 (czarny)

OPIS

Nr katalogowy

Półka stała 19", 2U, maks. 50kg, Gł. = 650mm, niski profil

DTFL2650-B

Mocowanie 4-punktowe, RAL9005. Regulowana głębokość montażowa: 668-748mm