

Dane techniczne dla produktu: DTFT1200-B

Półka stała 19", 1U, maks. 30kg, Gł. = 200mm, niski profil

Mocowanie 2-punktowe, RAL9005



SCHRACK-Info

Mniejsze urządzenia aktywne bądź pasywne instalowane w 19" szafach teleinformatycznych, które nie są zgodne ze standardem 19", można umieścić na półkach.

- Blacha stalowa malowana proszkowo.
- Kolor: RAL9005 (czarny).
- Perforowana, aby uniknąć blokowanie przepływu powietrza wewnątrz szafy.
- Maksymalne obciążenie dla montażu 2-punktowego: 30kg.
- Zestaw adapterów do montażu 4-punktowego (DTFTZ001), który zwiększa dopuszczalne obciążenie półki, dostępny opcjonalnie.
- Wymagana przestrzeń montażowa: 1U lub 2U.
- Elastyczna regulacja głębokości.
- Dołączony materiał instalacyjny.

Dane techniczne

Szerokość (mm)	485,00
Wysokość (mm)	45,00
Głębokość (mm)	200,00
Waga (kg)	0,83

Dane techniczne - kontynuacja

EAN	9004840918083
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Ilość jednostek wysokości (U)	1
Kolor	RAL 9005 (czarny)

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Półka stała 19", 1 U, maks. 30kg, Gł. = 200mm, niski profil	DTFT1200-B
Mocowanie 2-punktowe, RAL9005	
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw adapterów do półek DTFT, do montażu 4-punktowego	DTFTZ001
Zwiększa maksymalne dopuszczalne obciążenie. RAL7035	