


Dane techniczne dla produktu: DTT478010B

Szafa SERWEROWA 19" S-RACK, 47U 800/1000/2232 mm (S/G/W)

Drzwi przednie perforowane jednoskrzydłowe, drzwi tylne perforowane dwuskrzydłowe, maks. obciążalność 800 kg, kolor: RAL9005 czarny



SCHRACK-Info

Szafy serwerowe są używane głównie w serwerowniach, gdzie wymagana jest zwiększona wentylacja poprzez perforacje drzwi przednich i tylnych.

- **Grubość materiału:**
 - Górna i dolna płyta konstrukcyjna: 1.5mm
 - Profil narożny: 1.2mm
 - Szyny profilowe: 1.5mm
 - Przednie metalowe drzwi perforowane, pełna szerokość: 80% perforacji
 - Tylne drzwi perforowane dwuskrzydłowe: 80% perforacji
 - Panel boczny: 0.8mm
- **Kolor:**
 - RAL9005 (czarny)
- **Wysokość:** 47U
- **Szerokość:** 800mm
- **Głębokość:** 1000mm
- **Maksymalne obciążenie:** przy równomiernym rozłożeniu: 800kg
- **Stopień ochrony:** IP20

- **Możliwość demontażu:** Poszczególne elementy szafy są skręcane. Obudowa jest dostarczana zmontowana i może zostać częściowo lub całkowicie zdemontowana w celu transportu do miejsc trudno dostępnych.
- **Drzwi przednie:** Metalowe drzwi perforowane na pełną szerokość (jednoskrzydłowe), wyposażone w wygodną klamkę wychylną z zamkiem i kluczami w komplecie. Opcjonalnie dostępny jest zestaw do konwersji na wkładki półcylicydryczne (DTZLOCK02). Zewnętrzny system zawiasów umożliwia kąt otwarcia drzwi do 180°. Drzwi zawieszone po prawej stronie. Możliwa konwersja na drzwi lewostronne.
- **Drzwi boczne i tylne:** Zdejmowane drzwi boczne i tylne z zamkiem i kluczami.
- **Opcje wprowadzania kabli:** W dachu i podłodze. Wyposażone w plastikowe zaślepki. Podłoga zawiera również dużą wyłamywaną zaślepkę, którą można łatwo usunąć w celu wprowadzenia kabli. Opcjonalnie dostępny jest przepust szczotkowy DTBB.
- **Chłodzenie:** Chłodzenie pasywne poprzez wymianę ciepła z obszarem zewnętrznym. Otwory wentylacyjne w dachu są przygotowane pod montaż systemów chłodzenia. Chłodzenie aktywne poprzez opcjonalne jednostki wentylacyjne DTLT.
- **Szyny:** Szyny 19" (4 sztuki) z oznaczeniami jednostek wysokości U. Regulacja głębokości położenia szyny
- **Akcesoria:** Dostępne liczne akcesoria (zestawy cokołów, wentylatory, przepusty kablowe, półki, panele krosowe, prowadnice kabli, listwy zasilające, drzwi itp.)
- **Uziemienie:** Zestaw uziemiający w komplecie
- **Nóżki poziomujące:** Nóżki poziomujące w komplecie
- **Dołączony materiał montażowy:** 16 sztuk nakrętek klatkowych ze śrubami i podkładkami
- **Dostawa:** Obudowa dostarczana jest w pełni zmontowana na palecie jednorazowej.

Dane techniczne

Szerokość (mm)	800,00
Wysokość (mm)	2.232,00
Głębokość (mm)	1.000,00
Waga (kg)	111,60
EAN	9004840888362
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Ilość jednostek wysokości (U)	47
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Stopień szczelności	IP20
Maksymalne obciążenie mechaniczne (kg)	800
Seria	S-RACK

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Szafa SERWEROWA 19" S-RACK, 47U 800/1000/2232 mm (S/G/W)	
Drzwi przednie perforowane jednoskrzydłowe, drzwi tylne perforowane dwuskrzydłowe, maks. obciążalność 800 kg, kolor: RAL9005 czarny	DTT478010B
Dodatkowe akcesoria	
Cokół zestaw WYS=100 do szaf S-RACK SZ=800 Gł=1000, RAL9005 KOLOR: RAL 9005 (czarny)	DTOT10801B
Wentylator dachowy 2x do S-RACK, termostat analog., RAL9005 KOLOR: RAL 9005 (czarny)	DTLTR02A-B
Wentylator dachowy 4x do S-RACK, termostat cyfrowy, RAL9005 KOLOR: RAL 9005 (czarny)	DTLTR04D-B
Wentylator dachowy 4x do S-RACK, termostat analog., RAL9005 KOLOR: RAL 9005 (czarny)	DTLTR04A-B
Przepust szczotkowy dach/podłoga do szaf S-RACK wolnostoj. 70x316mm, zastępuje dwie zaślepki	DTZBRUSH02
Przepust szczotkowy dachowy do szaf S-RACK wolnostojących 70x500mm, zastępuje trzy zaślepki	DTZBRUSH03
Zestaw do konwersji uchwytu wychylnego do półwkładki S-RACK Szafa wolnostojąca	DTZLOCK02
Zestaw łączeniowy szaf DT, Gł.=800/1000mm, czarny RAL9005 1 Zestaw = 2 osłony (na górę i dół) + 8x śruba 6.3 x 12	DTRA0800-B
Półka stała 19", maks. do 50kg, Gł. = 720mm, 1U, RAL7035 Mocowanie 4-punktowe, RAL9005	DTFF1720-B
Półka stała 19", 2U, maks. 50kg, Gł. = 650mm, niski profil Mocowanie 4-punktowe, RAL9005. Regulowana głębokość montażowa: 668-748mm	DTFL2650-B
19" organizator kablowy, 1U, 5 metal. pierścieni, RAL9005	DTBC105R-B
19" 1U organizator kablowy 5 metal. pierścieni 130mm, RAL9005	DTBC105RGB
19" Zestaw montażowy M6, 50 szt.: śruba, nakrętka, podkładka	DTSRA050
Lampka LED rack, magnes, 230VAC z czujnikiem otwarcia drzwi działa automatycznie po otwarciu drzwi, zewnętrzne zasilanie	DTLIGHT01
Pionowy organizator kabli zestaw, metal, do szaf S-RACK 47U opak. = 2 sztuki, RAL9005	DTKV47MS-B
Zestaw uziemiający 19" , 1U, 10 punktów uziemienia 4 sztuki x 4 mm średnicy x 40 cm żółto-zielone przewody, w tym śruby i nakrętki klatkowe	DTRE0001
19" panel kros. 24-porty (SFA)(SFB), niewyposażony, 1U, ECO kolor czarny, zestaw jedno-elementowy	HSER0240SP
19" listwa zasil. 9xSchuko, profil ALU 1U, 3m-kabel, RAL7035	IU070114-3
19" listwa zasilająca, 7x230V Schuko, z ochroną PP, 1.25U kabel długości 2m, RAL7035	IU070113

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
19" listwa zasilająca 9x230V Schuko, 1U, włącznik, czarna kabel 2m, czarna, ALU	Q7070114-A
19" listwa zasilająca 7x230V Schuko z ochroną PP kabel 2m, czarna, ALU	Q7070113-A
19" Switch, 24xRJ45 10/100/1000, cichy, zasilacz wew 19" metalowa obudowa	QLGSW2457