

Dane techniczne dla produktu: DTWE045445

Szafa wisząca 19" S-RACK, 4U 540/450/240 mm (S/G/W)

KOLOR: RAL 7035 (jasnoszary)



SCHRACK-INFO

19" szafy naścienne S-RACK serii DTWE główne zastosowanie znajdują w strefie biurowej oraz mieszkaniowej i w domach jednorodzinnych. Odpowiednie jako główne punkty dystrybucyjne w małych systemach okablowania strukturalnego lub jako punkty pośrednie w większych instalacjach. Zdemontowane panele boczne umożliwiają łatwy dostęp do zainstalowanych komponentów sieci teleinformatycznej. W celu zapewnienia aktywnego chłodzenia sprzętu sieciowego, na dachu szafy można zamontować opcjonalne zestawy wentylatorowe DTLT z jednym lub dwoma wentylatorami.

- **Wykonanie i materiał:** Blacha stalowa malowana proszkowo
- **Grubość materiału:**
 - Górna i dolna część obudowy: 1,0 mm
 - Profil narożny: 1,0 mm
 - Szyny profilowe: 1,5 mm
 - Drzwi przednie (szklane): 4,0 mm
 - Panel tylny: 1,0 mm
 - Panel boczny: 0,8 mm
- **Kolor:**
 - RAL 7035 (jasnoszary)
 - Profile narożne i panel tylny: RAL5005 (niebieski)
- **Wysokość szaf:** 7, 9, 12 i 16U
- **Obciążalność maksymalna** przy równomiernym rozłożeniu: 80 kg
- **Stopień ochrony:** IP20

- **Drzwi:** Przeszkłone drzwi z bezpiecznego szkła 4 mm, zamek i 2 klucze Drzwi z zawiasami po prawej stronie. Możliwość zmiany na mocowanie zawiasów ze strony lewej. Kąt otwarcia drzwi: ok. 200 °.
- **Panele boczne:** zdejmowane i zamykane
- **Szyny profilowe:** Szyny 19" (2 szt.) z przodu szafy, ocynkowane, z regulacją głębokości
- **Opcje wprowadzenia kabli:** dach i podłoga
 - Podłoga jest wyposażona w zaślepkę z tworzywa sztucznego.
 - Dach jest wyposażony w przepust z wkładem szczotkowym
- **Chłodzenie:**
 - Chłodzenie pasywne poprzez szczeliny wentylacyjne i wymianę ciepła z przestrzeni zewnętrzną.
 - Aktywne chłodzenie za pomocą opcjonalnych wentylatorów DTLT, które można łatwo i szybko zamontować w dachu z zewnątrz szafy. Czynności te można wykonać po instalacji szafy.
- **Uziemienie:** w zestawie znajduje się zestaw uziemienia
- **Akcesoria:** Dostępne liczne akcesoria (półki, listwy zasilające, organizery kablowe, zaślepki, panele wentylacyjne itp.)
- **Dostawa:** Szafa jest całkowicie zmontowana. Materiał montażowy dostępny opcjonalnie (DTSRA0x0)

Dane techniczne

Szerokość (mm)	540,00
Wysokość (mm)	240,00
Głębokość (mm)	450,00
Waga (kg)	9,40
EAN	9004840880700
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Ilość jednostek wysokości (U)	4
Kolor	RAL 7035 / RAL 5005 (jasnoszary / niebieski)
Stopień szczelności	IP20
Maksymalne obciążenie mechaniczne (kg)	80
Seria	S-RACK

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Szafa wisząca 19" S-RACK, 4U 540/450/240 mm (S/G/W) KOLOR: RAL 7035 (jasnoszary)	DTWE045445
Dodatkowe akcesoria	
Wentylator dachowy 2x do S-RACK, termostat analog., RAL7035 Jasnoszary, montaż od zewnątrz szafy, do szaf wolnostojących i naściennych	DTLTR02A
Wentylator dachowy 2x do S-RACK, włącznik/wyłącznik, RAL7035 Jasnoszary, montaż od zewnątrz szafy, do szaf wolnostojących i naściennych	DTLTR02S

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Wentylator dachowy 1x do S-RACK, termostat analog., RAL7035 Jasnoszary, montaż od zewnątrz szafy, do szaf wolnostojących i naściennych	DTLTR01A
Wentylator dachowy 1x do S-RACK, włącznik/wyłącznik, RAL7035 Jasnoszary, montaż od zewnątrz szafy, do szaf wolnostojących i naściennych	DTLTR01S
Półka stała 19", 1U, maks. 30kg, Gł. = 300mm, niski profil Mocowanie 2-punktowe, RAL7035	DTFT1300
19" panel krosowy 24-portowy, niewyposażony, 1U jasnoszary, zamek patchcordu - wpinany od dołu	HSER0240GS
19" organizer kablowy, 1U, 5 metal. pierścieni, RAL7035	DTBC105R
19" Zestaw montażowy M6, 20 szt.: śruba, nakrętka, podkładka	DTSRA020
19" Switch, 24xRJ45 10/100/1000, cichy, zasilacz wew 19" metalowa obudowa	QLGSW2457
19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U kabel długości 2m, RAL7035	IU070114
19" listwa zasilająca, 7x230V Schuko, z ochroną PP, 1.25U kabel długości 2m, RAL7035	IU070113
19" listwa zasilająca 9x230V Schuko, 1U, włącznik, czarna kabel 2m, czarna, ALU	Q7070114-A
19" listwa zasilająca 7x230V Schuko z ochroną PP kabel 2m, czarna, ALU	Q7070113-A