

Dane techniczne dla produktu: ESL820946-

Słupek ośw. ALVA 940/ 170 TR 180° 700lm 840 MD IR DALI IP65

Diffuser: transparent, graphite gray, protected from sea air, dirt-repellent thanks to powder coating with lotus effect, Integrated motion detector with DALI bus power supply, IR remote-controlled



Dane techniczne

Wysokość (mm)	940,00
Średnica nominalna (mm)	170,00
Waga (kg)	7,83
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	słupkowa
Montaż	na podłożu
Kolor	grafitowy
Kąt padania światła (°)	140
Napięcie pracy AC (V)	200-240
Skuteczność świetlna (lm/W)	47
Moc (W)	17
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień oddawania barw (Ra)	80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	1
Strumień świetlny (lm)	810
Żywotność	70.000h (L80B50)
Możliwość ściemniania	DALI tak
Klasa ochrony	1
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK09
Źródło światła w zestawie	Tak
ØxW mm	170x940

OPIS

Nr katalogowy

Słupki ośw. ALVA 940/170 TR 180° 700lm 840 MD IR DALI IP65

Diffuser: transparent, graphite gray, protected from sea air, dirt-repellent thanks to powder coating with lotus effect, Integrated motion detector with DALI bus power supply, IR remote-controlled

ESL820946