

Dane techniczne dla produktu: ESL820984-

Słupek ośw. ALVA 940/170 OP 180° 600lm 840 MD IR DALI IP65

Diffuser: opal, graphite gray, protected from sea air, dirt-repellent thanks to powder coating with lotus effect, Integrated motion detector with DALI bus power supply, IR remote-controlled



Dane techniczne

Wysokość (mm)	940,00
Średnica nominalna (mm)	170,00
Waga (kg)	7,83
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	słupkowa
Montaż	na podłożu
Kolor	grafitowy
Kąt padania światła (°)	283
Napięcie pracy AC (V)	200-240
Skuteczność świetlna (lm/W)	37
Moc (W)	17
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	1

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny (lm)	630
Żywotność	70.000h (L80B50)
Możliwość ściemniania	DALI tak
Klasa ochrony	1
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK09
Źródło światła w zestawie	Tak
ØxW mm	170x940

Słupki ośw. ALVA 940/170 OP 180° 600lm 840 MD IR DALI IP65

Diffuser: opal, graphite gray, protected from sea air, dirt-repellent thanks to powder coating with lotus effect, Integrated motion detector with DALI bus power supply, IR remote-controlled

ESL820984