

Dane techniczne dla produktu: EV103225--

Ściemniacz wraz z pokrywą 3-350 VA, RC (kompatybilne z LED)

Należy dodatkowo uwzględnić ramkę VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" pojedynczą EV105001-- , podwójną EV105002-- lub potrójną EV105003--



Schrack-Info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.

Dane techniczne

Szerokość (mm)	71,00
Wysokość (mm)	71,00
Głębokość (mm)	42,00
Waga (kg)	0,07
Seria	VISIO S 50 VISIO 50
Design / Seria	CLASSIC
Typ produktu	Ściemniacz
Typ ściemniacza	ściemniacz sterowany zboczem narastającym
Typ obciążenia	Pojemnościowy Rezystancyjny

Dane techniczne - kontynuacja

Ściemnialne źródła światła	Lampa żarowa
	Wysokonapięciowa lampa halogenowa
	Ściemnialna lampa LED 230V
	Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem elektronicznym
Zakres mocy	3-350 W/VA
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	na śruby i zaciski
Typ mocowania	podtynkowy
Temperatura pracy	0°C do +35°C
Stopień szczelności	IP20
Kolor	biały
Typ podłączenia	blok zaciskowy
Zaciski przyłączeniowe	zgodnie z normą EN 60669-1
Dozwolone typy kabli	Elastyczne ze złączem końcowym
	Sztywne
	Elastyczne
Dozwolony przekrój (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiał	ABS
	Stal ocynkowana
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Znak certyfikacji	VDE
Wymiary (mm)	71x71x42
Głębokość montażu (mm)	35

Ściemniacz wraz z pokrywą 3-350 VA, RC (kompatybilne z LED)

Należy dodatkowo uwzględnić ramkę VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" pojedynczą EV105001-- , podwójną EV105002-- lub EV103225
potrójną EV105003--