

Dane techniczne dla produktu: EV121362--

Gniazdo podwójne z bolcem, 45°, samozaciski, srebrne

VISIO S 55 (55x55), Prąd znamionowy 16A, Typ podłączenia samozaciski, srebrny, jedno gniazdo obrócone o 45°. Instalacja w puszcze o średnicy min. 67mm (np. GTDU810--)



Dane techniczne

Długość (mm)	70,00
Szerokość (mm)	70,00
Wysokość (mm)	41,00
Waga (kg)	0,11
Seria	VISIO S 55
Design / Seria	CUBIC
Typ produktu	Gniazdo odporne na uderzenia
Napięcie pracy AC (V)	230
Prąd znamionowy (A)	16
Montaż	na śruby i zaciski
Typ mocowania	podtynkowy
Stopień szczelności	IP20
Kolor	srebrny
Typ podłączenia	samozaciski
Zaciski przyłączeniowe	zgodnie z normą EN 60884-1
Dozwolone typy kabli	Sztywne

Dane techniczne - kontynuacja

Dozwolony przekrój (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiał	Miedź
	ABS
	Mosiądz
	Plastik
	Stal ocynkowana
Wpływ na środowisko	Bez halogenu
Zrównoważony rozwój	ROHS
Znak certyfikacji	VDE
Wymiary (mm)	125x85x50
Głębokość montażu (mm)	30

Gniazdo podwójne z bolcem, 45°, samozaciski, srebrne

VISIO S 55 (55x55), Prąd znamionowy 16A, Typ podłączenia samozaciski, srebrny, jedno gniazdo obrócone o 45°. Instalacja w EV121362
puszce o średnicy min. 67mm (np. GTDU810--)