

Dane techniczne dla produktu: H6GTB07K5B

Kabel kros. FlexBoot, ekran kat.6a, niebieski, 7,5m

FlexBoot RJ45-RJ45



Dane techniczne

Kategoria	Kat. 6A
Konstrukcja kabli	4x2xAWG26/7
Rodzaj ekranowania przewodów	S/FTP
Budowa żyły kabla	linka, AWG 26/7 (0,457mm)
Połączenie	1:1
Prędkość transmisji danych	10Gbit
Liczba par	4
Ekranowanie	Ekranowany
Płaszcz kabla	LSOH
Funkcja LED	bez LED
Waga (kg)	0,27
Kolor	niebieski
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -25 do +60
Zakres temperaturowy - Instalacja (°C)	Od 0 do +50
Impedancja (Ohm)	100 ± 5

Dane techniczne - kontynuacja

Rezystancja izolacji ($M\Omega \cdot km$)	$\geq 2000 M\Omega/km$
Opóźnienie propagacji (ns/m)	5 $\geq 10MHz$: 4
RoHS	Zgodny
Rezystancja pętli (Ω/km)	300
4PPoE	Tak
Długość kabla krosowego (mb)	7,0

Lista produktów

OPIS	Cena katalogowa NVP (%)	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Kabel kros. FlexBoot, ekran kat.6a, niebieski, 7,5m FlexBoot RJ45-RJ45			H6GTB07K5B
Dodatkowe akcesoria			
S-JACK keystone RJ45 STP kat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB HSEMRJ6GS2 - 24 sztuki w opakowaniu			HSEMRJ6GS2
S-JACK keystone RJ45 STP kat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS1
Moduł keystone RJ45 SFB, kat.6A/klasa EA, STP, ISO/IEC 11801 4PPoE (100W), SFB			HSEMRJ6GBA
Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP 4PPoE (100W), SFA			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP kat.7A 4x2xAWG22 1250MHz LS0H-3 nieb. 50%, B2ca Euroklasa: B2ca - s1 a, d1, a1	73	35	HSEKP422HB
Kabel S/FTP kat.7a, 4x2xAWG22/1, 1500Mhz, LS0H-3, nieb., Dca Euroklasa: Dca - s2, d2, a1	79	34	HSEKP422HP
Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23 1000MHz LS0H-3 niebieski 30% niebieski, Euroklasa: Dca s1 d2 a1	79	25,5	HSEKP4233K
Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23 1000MHz LS0H niebieski 40%, Dca Euroklasa: Dca - s2, d1, a1	78	28	HSEKP423HB
			HSEKF423HP
Kabel F/FTP kat.6A 4x2xAWG23 500MHz LS0H-3 niebieski, Dca Sale per meter	80	20	HSEKP423GA
Kabel U/FTP Kat.6a, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H, nieb., Dca Sale per meter	77	20	HSEKF423HB