


Dane techniczne dla produktu: H6GTY07K0Y

# Kabel krosowy RJ45-RJ45, ekran kat. 6a/ 10GB, LSOH żółty 7m

4PPoE 100W, PREMIUM



## SCHRACK-Info

Patchcords for generic, structured-network cabling systems RJ45/RJ45, 1:1 S/FTP double shielding. For transmission speeds up to 10 Gigabit Ethernet. Bandwidth up to 500 MHz. The cable offers maximum data security Pair in metal foil overall braid, as well as 360° shielded RJ45 connectors. This patchcord is suitable for use in offices and datacenters.

### Standards:

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon
- Pin-Assignment: EIA/TIA 568B 1:1
- Cat. 6A, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07), EN 50173-1 and IEC 61156-6

## Dane techniczne

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Kategoria                    | Kat. 6A                   |
| Konstrukcja kabli            | 4x2xAWG26/7               |
| Rodzaj ekranowania przewodów | S/FTP                     |
| Budowa żyły kabla            | linka, AWG 26/7 (0,457mm) |
| Połączenie                   | 1:1                       |
| Prędkość transmisji danych   | 10Gbit                    |
| Liczba par                   | 4                         |

## Dane techniczne - kontynuacja

| Ekranowanie                              | Ekranowany    |
|------------------------------------------|---------------|
| Płaszcz kabla                            | LS0H          |
| Funkcja LED                              | bez LED       |
| Waga (kg)                                | 0,23          |
| Kolor                                    | żółty         |
| Min. temperatura otoczenia (°C)          | -25           |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)         | 60            |
| Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C) | od -25 do +60 |
| Zakres temperaturowy - Instalacja (°C)   | Od 0 do +50   |
| Impedancja (Ohm)                         | 100 ± 5       |
| Rezystancja izolacji (MΩ*km)             | ≥ 2000MΩ/km   |
| Opóźnienie propagacji (ns/m)             | ≥ 10MHz: 4,5  |
| RoHS                                     | Zgodny        |
| Rezystancja pętli (Ω/km)                 | 300           |
| 4PPoE                                    | Tak           |
| Długość kabla krosowego (mb)             | 7,0           |
| Szerokość (mm)                           | 270,00        |
| Wysokość (mm)                            | 235,00        |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                          | Cena katalogowa<br>NVP (%) | Waga miedzi (kg/km) | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Kabel krosowy RJ45-RJ45, ekran kat. 6a/10GB, LSOH żółty 7m<br>4PPoE 100W, PREMIUM                             |                            |                     | H6GT07K0Y     |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                    |                            |                     |               |
| S-JACK keystone RJ45 STP kat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB<br>HSEMRJ6GS2 - 24 sztuki w opakowaniu, 4PPoE 100W, SFB |                            |                     | HSEMRJ6GS2    |
| S-JACK keystone RJ45 STP kat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB<br>4PPoE 100W, SFB                                      |                            |                     | HSEMRJ6GS1    |
| Moduł keystone RJ45 SFB, kat.6A/klasa EA, STP, ISO/IEC 11801<br>4PPoE (100W), SFB                             |                            |                     | HSEMRJ6GBA    |
| Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP<br>4PPoE (100W), SFA                                |                            |                     | HSEMRJ6GWA    |
| Kabel S/FTP kat.7a, 4x2xAWG22/1, 1500Mhz, LSOH-3, nieb., Dca<br>Euroklasa: Dca - s2, d2, a1                   | 79                         | 34                  | HSEKP422HP    |
| Kabel S/FTP Kat.7a, 4x2xAWG23/1, 1.200Mhz, LSOH-3, Dca<br>niebieski, sprzedaż na metry                        | 80                         | 30                  | HSEKP422HK    |
| Kabel S/FTP kat.7 4x2xAWG23 1000MHz LSOH niebieski 30%, Dca<br>Bęben 500m                                     | 77                         | 25                  | HSKP423PP5    |
| Kabel F/FTP kat.6A 4x2xAWG23 500MHz LSOH-3 niebieski, Dca<br>Euroklasa: Dca - s2, d2, a1                      | 79                         | 20                  | HSEKP423HA    |