

Dane techniczne dla produktu: H6USG20K0G

Kabel krosowy LED RJ45-RJ45 kat.6 UTP

20m, szary



SCHRACK-Info

Kable krosowe dla ogólnych, strukturalnych systemów okablowania sieciowego. Obsługują wszystkie zastosowania wymagające klasy od D do E

(np. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) jak również VoIP, PoE. Na złączu RJ45 patchcordu LED znajdują się dwa styki dla narzędzia Patchfinder. Podłączenie Patchfindera do tych styków powoduje zaświecenie się diod na obu końcach patchcordu LED. Dzięki temu podłączenie jest łatwo rozpoznawalne. Podczas funkcjonowania diod, transmisja danych pozostaje stabilna i nie jest zakłócona. Przepisanie pinów 1:1.

Dane techniczne

Kategoria	Kat. 6
Konstrukcja kabli	4x2xAWG24/7
Rodzaj ekranowania przewodów	U/UTP
Połączenie	1:1
Prędkość transmisji danych	do 1 Gigabit Ethernet
Liczba par	4 + 1
Ekranowanie	Nieekranowany
Płaszcz kabla	LSOH
Funkcja LED	z diodą LED
Waga (kg)	0,64
Kolor	szary

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
RoHS	Zgodny
Długość kabla krosowego (mb)	20,0
Połączenie zgodnie z normą	EN 60603-7
Typy połączeń	RJ45 UTP
Przypisanie Pinów	EIA/TIA 568B 1:1

Lista produktów

OPIS	Cena katalogowa NVP (%)	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Kabel krosowy LED RJ45-RJ45 kat.6 UTP 20m, szary			H6USG20K0G
Dodatkowe akcesoria			
LED Detektor Pro do kabli kros. LED, CPZLWLA2 z dołączonym akumulatorem i kablem ładującym USB			HLEDTOOL1
Źródło światła Patchfinder do kabli krosowych typu LED			HLEDTOOL
Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, UTP, De-embedded, ToollessLine (SFA)			HSEMRJ6UWS
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.6, UTP, LSA, 1U kolor RAL7035 jasnoszary			HSERU246GV
Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LS0H B2ca-s1a,d1,a1 niebieski, bęben 500m	68	19	HSKU423BP5
Kabel U/UTP Kat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LS0H, Eca, niebieski Box 305m	69	18	HSEKU423H4
Kabel U/UTP Kat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, PVC, Eca, niebieski Box 305m	69	18	HSEKU423P4