

Dane techniczne dla produktu: H6UTG30K0G

Kabel krosowy RJ45-RJ45, U/UTP kat. 6a/ 10GB, LSOH szary 30m



Dane techniczne

Kategoria	Kat. 6 _A
Konstrukcja kabli	4x2xAWG26/7
Rodzaj ekranowania przewodów	U/UTP
Budowa żyły kabla	linka, AWG 26/7 (0,457mm)
Połączenie	1:1
Prędkość transmisji danych	10Gbit
Liczba par	4
Ekranowanie	Nieekranowany
Płaszcz kabla	LSOH
Funkcja LED	bez LED
Opcja identyfikacji	Kolorowe klipsy
Waga (kg)	0,99
Kolor	szary
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60

Dane techniczne - kontynuacja

Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +60
Zakres temperaturowy - Instalacja (°C)	Od 0 do +50
Impedancja (Ohm)	100 ± 5
Rezystancja izolacji (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Opóźnienie propagacji (ns/m)	≤ 427ns/100m
Odporność na napięcie - styk-styk (V)	500V DC
RoHS	Zgodny
Rezystancja pętli (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	yes
Długość kabla krosowego (mb)	30,0

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Kabel krosowy RJ45-RJ45, U/UTP kat. 6a/10GB, LSOH szary 30m	H6UTG30K0G
Dodatkowe akcesoria	
Moduł keystone RJ45, kat.6a UTP AWG24-22, Opak: 1 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI1
Moduł keystone RJ45, kat.6a UTP AWG24-22, Opak: 24 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI2