


Dane techniczne dla produktu: HLP29FF01F

Patchcord światłowodowy DX FC/UPC - FC/UPC, 9/125 OS2, 1.0m

Duplex, LSOH, żółty



SCHRACK-Info

Patchcords światłowodowe (światłowodowe kable krosowe) jednomodowe stosowane są w sieciach telekomunikacyjnych, metropolitalnych i dostępowych o wysokich przepływnościach. Powłoka LSOH (Low Smoke, Zero Halogen), ograniczającą emisję dymu i halogenów. Spełniają wymagania norm IEC oraz EIA/TIA. Zakończone są zoptymalizowanymi złączami jednomodowymi, zapewniającymi niskie tłumienie i wysoką stabilność parametrów optycznych.

Właściwości

- Dostępne złącza światłowodowe: SC, LC, FC, ST
- Złącza UPC (Ultra Physical Contact) i APC (Angled Physical Contact)
- 900 µm ścisły bufor (tuba)
- Okablowanie jednomodowe, światłowód zgodny z to ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Duplex
- REACH, RoHS, zgodność z SvHC
- Dostępne inne konfiguracje złączy dla określonych zastosowań

Aplikacje

- CATV / Video
- Pasywna sieć optyczna (Passive Optical Network PON)
- WDM / DWDM
- FTTH


- Centra danych
- Obsługuje wielokanałowe usługi wideo, danych i głosowe o dużej szybkości w sieciach metropolitalnych i dostępowych
- ATM, SONET, WDM



Dane techniczne

Norma	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Połączenie zgodnie z normą	IEC 61754
kombinacja połączeń światłowodowych	FC/FC
Długość kabla krosowego (mb)	1
Typ włókna	9/125µm OS2 jednomodowe
Płaszcz kabla	LS0H
Kolor	żółty
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	≤0,25
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	≥50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Szerokość (mm)	180,00
Wysokość (mm)	250,00
Waga (kg)	0,08

Rysunek wymiarowy: Patchcord światłowodowy DX FC/UPC - FC/UPC, 9/125 OS2, 1.0m



OPIS	Nr katalogowy
Patchcord światłowodowy DX FC/UPC - FC/UPC, 9/125 OS2, 1.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29FF01F