

Dane techniczne dla produktu: HMOL000107

Adapter światłowodowy SC/APC SX, SM, bez kołnierza, ECO



Produkt dedykowany w multimedialnych instalacjach budynkowych.

Zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 dot. warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Głównym celem rozporządzenia jest zmiana i usystematyzowanie przepisów dotyczących instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w nowych budynkach zamieszkania zbiorowego. Rozporządzenie wprowadza obowiązek montażu:

- instalacji okablowania światłowodowego SM terminowanego złączami SC/APC (dwa włókna 9/125um do mieszkania)
- instalacji okablowania koncentrycznego kategorii RG-6 lub wyższej spełniającego parametry klasy A, z opłotem o gęstości przynajmniej 77% oraz miedzianą żyłą wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż 1 mm (dwa kable koncentryczne do mieszkania)
- instalacji okablowania miedzianego 'skrętki' kategorii 5 UTP lub wyższej wraz z osprzętem połączeniowym, tak by zapewnić łączu minimum charakterystykę klasy D (dwa kable symetryczne do mieszkania)
- telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych ulokowanych w okolicy wejściowych drzwi do mieszkania, w której zakończenia mają mieć wszystkie wymienione wyżej przewody

Dane techniczne

Szerokość (mm)	16,00
Wysokość (mm)	10,00
Typ włókna	9/125µm OS2 jednomodowe

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	zielony
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Produkt	Adaptery

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Adapter światłowodowy SC/APC SX, SM, bez kołnierza, ECO	HMO1000107
Dodatkowe akcesoria	
Moduł keystone pusty, do adaptera św. LC Duplex/SC Simplex do adapterów bez kołnierza	HSEMRLLWS
19" panel światł. pusty dla 12 adapterów LC Duplex/ SC sx PREMIUM	HSELS240LG
19" Panel światłow. 48xLC (24xLC DX/SC SX), pusty PREMIUM	HSELS480LG