

Dane techniczne dla produktu: HS4HC01K5-

S4H kabel koncentryczny, 2xF-Quick, >90dB, biały 1.5m



Produkt dedykowany w multimedialnych instalacjach budynkowych.

Zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 dot. warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Głównym celem rozporządzenia jest zmiana i usystematyzowanie przepisów dotyczących instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w nowych budynkach zamieszkania zbiorowego. Rozporządzenie wprowadza obowiązek montażu:

- instalacji okablowania światłowodowego SM terminowanego złączami SC/APC (dwa włókna 9/125um do mieszkania)
- instalacji okablowania koncentrycznego kategorii RG-6 lub wyższej spełniającego parametry klasy A, z opłotem o gęstości przynajmniej 77% oraz miedzianą żyłą wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż 1 mm (dwa kable koncentryczne do mieszkania)
- instalacji okablowania miedzianego 'skrętki' kategorii 5 UTP lub wyższej wraz z osprzętem połączeniowym, tak by zapewnić łączu minimum charakterystykę klasy D (dwa kable symetryczne do mieszkania)
- telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych ulokowanych w okolicy wejściowych drzwi do mieszkania, w której zakończenia mają mieć wszystkie wymienione wyżej przewody

Dane techniczne

Waga (kg)	0,25
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50

Dane techniczne - kontynuacja

Kategoria	Okablowanie koncentryczne
Funkcja LED	bez LED
Kolor	biały
Długość kabla krosowego (mb)	1,5

