

Dane techniczne dla produktu: HSEAB2Y244

Światłowód zewn. PE A-DQ(ZN)B2Y 24x50/125µm OM4, 6mm

niemetaliczna ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 6mm, 1500N



SCHRACK-Info

- Do użytku na zewnątrz w systemach okablowania strukturalnego oraz jako kabel magistralny np. pomiędzy budynkami.
- Nadaje się do bezpośredniego zakopania w ziemi.
- Do użytku na zewnątrz w sieciach przemysłowych, i telekomunikacyjnych.
- Łatwy do zainstalowania w kanałach, tunelach i rurach kablowych

Właściwości

- Kable charakteryzują się odpornością na wilgoć, odpornością na naprężenia mechaniczne i odpornością na uszkodzenia przez gryzonie.
- Przewidywana żywotność > 30 lat.

Dane techniczne

Waga (kg)	0,03
Typ włókna	50/125µm OM4 wielomodowe
Płaszcz kabla	PE (zewnątrzy)
Kolor	czarny

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	6
Odporność na rozciąganie - Długotrwałe (N)	500
Odporność na rozciąganie - Krótkotrwałe (N)	1500
Długość fali (nm)	850 1300
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Średnica rdzenia / płaszcz (µm)	50 ± 2,5 125 ± 1
Ilość włókien	24
Średnica nominalna (mm)	5,80
Średnica tuby centralnej (mm)	3,30
Ochrona przed wilgocią	Wodoszczelny wzdłużnie
Ochrona przed gryzoniami	tak
Przewidywany okres trwałości	≥ 30 lat
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -30 do +70
Zakres temperaturowy - Instalacja (°C)	Od -5 do +50
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -30 do +70
Promień gięcia - Dynamiczny (Ø)	11,6 x Ø
Promień gięcia - Statyczny (Ø)	5,8 x Ø
Maksymalna odporność na siłę rozciągania (długotrwałe) (N/m)	7500
Maksymalna odporność na siłę rozciągania (krótkotrwałe) (N/m)	15000
Tłumienie (dB/km)	2,7 / 2,9 0,7 / 0,9
Pasmo (MHz*km)	≥ 3500 ≥ 500
Ethernet 1GB (mb)	1100 550
Ethernet 10GB (mb)	550 300
Apertura Numeryczna (NA)	0,20 ± 0,015

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Światłowód zewn. PE A-DQ(ZN)B2Y 24x50/125µm OM4, 6mm niemetaliczna ochrona przeciw gryzoniom, czarny, 6mm, 1500N	HSEAB2Y244
Dodatkowe akcesoria	
19" panel światłowodowy 24xLC 50µm OM4 z pigtailami i kasetą RAL7035, Klasa B zgodnie z IEC 61753-1, komplet, PREMIUM	HSELS244LG
19" panel światłowodowy 24xSC 50µm OM4 z pigtailami i kasetą RAL7035, Klasa B zgodnie z IEC 61753-1, komplet, PREMIUM	HSELS244CG
Opaska kablowa rzepowa czarna rolka: 16mm x 4m	Q7KB0416-S
Opaska kablowa rzepowa niebieska rolka: 16mm x 4m	Q7KB0416-B
Opaska kablowa rzepowa czerwona rolka: 16mm x 4m	Q7KB0416-R
Opaska kablowa rzepowa żółta rolka: 16mm x 4m	Q7KB0416-Y
Opaska kablowa rzepowa zielona rolka: 16mm x 4m	Q7KB0416-U