

Dane techniczne dla produktu: HSED02UB2F

Ramka 80x80mm skośna dla 2 modułów ToollessLine, RAL1013 beż



Dane techniczne

Waga (kg)	0,08
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
SCHRACK Format	SFA and SFB
Montaż	W puszcze podtynkowej W puszcze podłogowej Naścienny W kanale kablowym
Porty	2
Kolor	RAL 1013
Stopień szczelności	IP20

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ramka 80x80mm skośna dla 2 modułów ToollessLine, RAL1013 bez	HSED02UB2F
Dodatkowe akcesoria	
Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP 4PPoE (100W), SFA	HSEMRJ6GWA
Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa EA 10G DE-EMBEDDED, STP 4PPoE (100W), SFA	HSEMRJ6GWT
Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, STP, ToollessLine SFA	HSEMRJ6GWS
Moduł keystone RJ45, kat.5e/klasa D, STP, ToollessLine	HSEMRJ5GWS
Moduł keystone RJ45 SFB, kat.6A/klasa EA, STP, ISO/IEC 11801 4PPoE (100W), SFB	HSEMRJ6GBA
Moduł keystone RJ45 SFB, kat.6/klasa E, STP, ISO/IEC 11801	HSEMRJ6GBS
Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, UTP, De-embedded, ToollessLine (SFA)	HSEMRJ6UWS
Moduł keystone RJ45, kat.5e/klasa D, UTP, ToollessLine	HSEMRJ5UWS
Moduł połączeniowy RJ45-RJ45, STP, klasa Ea, 10GB (SFA)	HSEMRKRGWS
Moduł keystone ToollessLine TV typu F-F	HSEMRKFFWS
Moduł keystone pusty, do adaptera św. LC Duplex/SC Simplex do adapterów bez kołnierza	HSEMRLLWS