

Dane techniczne dla produktu: HSELS085LR

Panel światłowodowy na szynę TH35, 8xLC, 50/125µm OM2

RAL7035, zawiera pigtaile i adaptery FO



Dane techniczne

Szerokość (mm)	126,00
Wysokość (mm)	35,20
Głębokość (mm)	155,65
Waga (kg)	0,59
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	≤0,2
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	≥35
Typ włókna (l)	50/125µ OM2 multimode
Ilość włókien	8
adapter	LC

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel światłowodowy na szynę TH35, 8xLC, 50/125µm OM2 RAL7035, zawiera pigtaile i adaptery FO	HSELS085LR
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/LC, 50/125µm OM2, 2m	HLP25LL02F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/LC, 50/125µm OM2, 5m	HLP25LL05F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/SC, 50/125µm OM2, 2m	HLP25LC02F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/SC, 50/125µm OM2, 5m	HLP25LC05F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/ST, 50/125µ, OM2, 2m	HLP25LT02F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/ST, 50/125µ, OM2, 5m	HLP25LT05F