

Dane techniczne dla produktu: HSELS123TP

19" panel światłowodowy 12xST OM3 z pigtailami i kasetą, ECO

RAL7035, ECO, Klasa C zgodnie z IEC 61753-1



SCHRACK-Info

Obudowa

- Konstrukcja dwuczęściowa oparta o szufladę z panelem przednim w którym zamontowane są adaptery światłowodowe oraz ramę 19" wyposażoną w dwa równoległe kątowniki do mocowania w profilu rack. Głębokość regulowana do 40mm
- Konstrukcja panelu przedniego:
 - <tab> do 24 złączy ST/FC
- Zaślepki służące do zasłonięcia nieużywanych otworów
- Cztery wyłamywane otwory do przepustów kablowych

 - Dwa złącza M22
- Materiał: Blacha stalowa malowana proszkowo, RAL 7035
- Grubość blachy:
 - Obudowa: 1,0mm
 - Listwa ślizgowa: 1,25mm
 - Panel przedni: 1,4mm
 - Uchwyt 19": 1,5mm

Kasety spawów

- Do osłon termokurczliwych spawów
do 12 włókien: 1 kaseta spawów
do 24 włókien: 2 kasety spawów

NORMY

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Dane techniczne

Szerokość (mm)	480,00
Wysokość (mm)	44,00
Głębokość (mm)	242,00
Waga (kg)	2,53
Typ włókna	50/125µm OM3 wielomodowe
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	< 0,2
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	> 35
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Ilość włókien	12

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" panel światłowodowy 12xST OM3 z pigtailami i kasetą, ECO RAL7035, ECO, Klasa C zgodnie z IEC 61753-1	HSELS123TP
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Czyścik złącz światłowodowych SC, ST, FC i E2000 Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.	HSELSZT002
Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL) Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45.	HSELSZT003
Światłowodowy kabel kros. duplex ST/ST 50/125 OM3 LSOH-3, 2m LSOH, aqua	HLP23TT02F
Światłowodowy kabel kros. duplex ST/ST 50/125 OM3 LSOH-3, 5m LSOH, aqua	HLP23TT05F

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Światłowodowy kabel kros. duplex ST/SC 50/125 OM3 LS0H-3, 2m LS0H, aqua	HLP23TC02F
Światłowodowy kabel kros. duplex ST/SC 50/125 OM3 LS0H-3, 5m LS0H, aqua	HLP23TC05F
Światłowodowy kabel kros. duplex LC/ST 50/125 OM3 LS0H-3, 2m LS0H, aqua	HLP23LT02F
Światłowodowy kabel kros. duplex LC/ST 50/125 OM3 LS0H-3, 5m LS0H, aqua	HLP23LT05F