

Dane techniczne dla produktu: HSELS124LP

# 19" panel światłowodowy 12xLC OM4 z pigtailami i kasetą, ECO

RAL7035, ECO, Klasa C zgodnie z IEC 61753-1



## SCHRACK-Info

### Obudowa

- Konstrukcja dwuczęściowa oparta o szufladę z panelem przednim w którym zamontowane są adaptery światłowodowe oraz ramę 19" wyposażoną w dwa równoległe kątowniki do mocowania w profilu rack. Głębokość regulowana do 40mm
- Konstrukcja panelu przedniego:
  - <tab> do 12 złączy LC Duplex
- Zaślepki służące do zasłonięcia nieużywanych otworów
- Cztery wyłamywane otwory do przepustów kablowych<br>
  - Dwa złącza M22
- Materiał: Blacha stalowa malowana proszkowo, RAL 7035
- Grubość blachy:
  - Obudowa: 1,0mm
  - Listwa ślizgowa: 1,25mm
  - Panel przedni: 1,4mm
  - Uchwyt 19": 1,5mm

### Kasety spawów

- Do osłon termokurczliwych spawów  
do 12 włókien: 1 kaseta spawów  
do 24 włókien: 2 kasety spawów

#### NORMY

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

## Dane techniczne

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość (mm)                           | 480,00                   |
| Wysokość (mm)                            | 44,00                    |
| Głębokość (mm)                           | 242,00                   |
| Waga (kg)                                | 2,53                     |
| Typ włókna                               | 50/125µm OM4 wielomodowe |
| Kolor                                    | RAL 7035 (jasnoszary)    |
| Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB) | < 0,2                    |
| Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)   | > 35                     |
| Min. temperatura otoczenia (°C)          | -10                      |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)         | 70                       |
| Ilość włókien                            | 12                       |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19" panel światłowodowy 12xLC OM4 z pigtailami i kasetą, ECO<br>RAL7035, ECO, Klasa C zgodnie z IEC 61753-1                                                                                                                                                                                                                                                                 | HSLS124LP     |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| FO osłonka spawów fusion 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HELSP00011    |
| FO osłonka spawów fusion 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HELSP00010    |
| Czyścik złącz światłowodowych LC i MU<br>Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                      | HSLSZT001     |
| Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL)<br>Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45. | HSLSZT003     |
| Światł. kabel kros. DPLX LC/LC 50/125 OM4 LSOH-3 fiolet. 2m<br>LSOH, heather violet                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HLP24LL02F    |
| Światł. kabel kros. DPLX LC/LC 50/125 OM4 LSOH-3 fiolet. 5m<br>LSOH, heather violet                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HLP24LL05F    |
| Światł. kabel kros. DPLX LC/SC 50/125 OM4 LSOH-3 fiolet. 2m<br>LSOH, heather violet                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HLP24LC02F    |
| Światł. kabel kros. DPLX LC/SC 50/125 OM4 LSOH-3 fiolet. 5m<br>LSOH, heather violet                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HLP24LC05F    |