


Dane techniczne dla produktu: HSELS129DR

Panel światłowodowy na TH35, 12 x SC/ APC, 9/125µm OS2

RAL7035, w tym pigtaile i adaptery światłowodowe, CLASSIC



Dane techniczne

Szerokość (mm)	126,00
Wysokość (mm)	35,20
Głębokość (mm)	155,65
Waga (kg)	0,59
Typ włókna	9/125µm OS2 jednomodowe / G.652.D
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	≤0,2
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	≥50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Ilość włókien	12
adapter	SC/APC

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel światłowodowy na TH35, 12 x SC/APC, 9/125µm OS2 RAL7035, w tym pigtaile i adaptery światłowodowe, CLASSIC	HELS129DR
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Czyścik złącz światłowodowych SC, ST, FC i E2000 Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.	HELSZT002
Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL) Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45.	HELSZT003
Patchcord światłowodowy DX SC/APC - SC/APC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LSOH, żółty	HLP29DD02F
Patchcord światłowodowy DX SC/APC - SC/APC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LSOH, żółty	HLP29DD05F
Patchcord światłowodowy DX LC/APC - SC/APC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LSOH, żółty	HLP29MD02F
Patchcord światłowodowy DX LC/APC - SC/APC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LSOH, żółty	HLP29MD05F