

Dane techniczne dla produktu: HSELS12SLL

19" panel światłowodowy 12xLC 50µm OM5 z pigtailami i kasetą

acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails inserted and prepared ready for splicing, PREMIUM



SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

Properties Housing:

- 19", 1U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open

Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-61

Dane techniczne

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (mm)	482,50
Wysokość (mm)	43,60
Głębokość (mm)	211,50
Waga (kg)	2,70
Typ włókna	50/125µm OM5 wielomodowe
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Ilość włókien	12
adapter	LC

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" panel światłowodowy 12xLC 50µm OM5 z pigtailami i kasetą acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails inserted and prepared ready for splicing, PREMIUM	HSLS12SLL
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Czyścik złącz światłowodowych LC i MU Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.	HSLSZT001
Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL) Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45.	HSLSZT003
Światłowodowy kabel kros. Duplex LC/LC 50/125µ OM5 LS0H-3 1m Kolor limonkowy	HLP2SLL01F
Światłowodowy kabel kros. Duplex LC/LC 50/125µ OM5 LS0H-3 2m Kolor limonkowy	HLP2SLL02F
Światłowodowy kabel kros. Duplex LC/LC 50/125µ OM5 LS0H-3 3m Kolor limonkowy	HLP2SLL03F
Światłowodowy kabel kros. Duplex LC/LC 50/125µ OM5 LS0H-3 5m Kolor limonkowy	HLP2SLL05F