

Dane techniczne dla produktu: HSELS165CP

19" panel światłowodowy 16xSC OM2 z pigtailami i kasetą, ECO

RAL7035, ECO, Klasa C zgodnie z IEC 61753-1



SCHRACK-Info

Obudowa

- Konstrukcja dwuczęściowa oparta o szufladę z panelem przednim w którym zamontowane są adaptery światłowodowe oraz ramę 19" wyposażoną w dwa równoległe kątowniki do mocowania w profilu rack. Głębokość regulowana do 40mm
- Konstrukcja panelu przedniego:
 - <tab> do 12 złączy S C Duplex
- Zaślepki służące do zasłonięcia nieużywanych otworów
- Cztery wyłamywane otwory do przepustów kablowych

 - Dwa złącza M22
- Materiał: Blacha stalowa malowana proszkowo, RAL 7035
- Grubość blachy:
 - Obudowa: 1,0mm
 - Listwa ślizgowa: 1,25mm
 - Panel przedni: 1,4mm
 - Uchwyt 19": 1,5mm

Kasety spawów

- Do osłon termokurczliwych spawów
do 12 włókien: 1 kaseta spawów
do 24 włókien: 2 kasety spawów

NORMY

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Dane techniczne

Szerokość (mm)	480,00
Wysokość (mm)	44,00
Głębokość (mm)	242,00
Waga (kg)	2,53
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	< 0,2
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	> 35
Typ włókna	50/125µm OM2 wielomodowe
Ilość włókien	16

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" panel światłowodowy 16xSC OM2 z pigtailami i kasetą, ECO RAL7035, ECO, Klasa C zgodnie z IEC 61753-1	HSELS165CP
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Światłowodowy kabel kros. Duplex, SC/SC, 50/125µm OM2, 2m	HLP25CC02F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, SC/SC, 50/125µm OM2, 5m	HLP25CC05F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/SC, 50/125µm OM2, 2m	HLP25LC02F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/SC, 50/125µm OM2, 5m	HLP25LC05F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, ST/SC, 50/125µm OM2, 2m	HLP25TC02F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, ST/SC, 50/125µm OM2, 5m	HLP25TC05F