


Dane techniczne dla produktu: HSELS169MP

19" panel światłowodowy 16xLC/APC OS2 z pigtailami i kasetą

RAL7035, ECO, Klasa C zgodnie z IEC 61753-1



Schrack-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 16 LC/APC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland

- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
 - Chassis: 1,0mm
 - Sliding tray: 1,25mm
 - Frontpanel: 1,4mm
 - 19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
 - up to 12 fibres: 1 splice-cassette
 - up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Dane techniczne

Szerokość (mm)	480,00
Wysokość (mm)	44,00
Głębokość (mm)	242,00
Waga (kg)	2,53
Typ włókna	9/125µm OS2 jednomodowe / G.652.D
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	< 0,2
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	> 50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Ilość włókien	16

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" panel światłowodowy 16xLC/APC OS2 z pigtailami i kasetą RAL7035, ECO, Klasa C zgodnie z IEC 61753-1	HSELS169MP
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Czyścik złącz światłowodowych LC i MU Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.	HSELSZT001
Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL) Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45.	HSELSZT003
Patchcord światłowodowy DX LC/APC - LC/APC, 9/125 OS2, 1.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29MM01F
Patchcord światłowodowy DX LC/APC - SC/APC, 9/125 OS2, 1.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29MD01F
Patchcord światłowodowy DX LC/APC - LC/APC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29MM02F
Patchcord światłowodowy DX LC/APC - SC/APC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29MD02F
Patchcord światłowodowy DX LC/APC - LC/APC, 9/125 OS2, 3.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29MM03F
Patchcord światłowodowy DX LC/APC - SC/APC, 9/125 OS2, 3.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29MD03F
Patchcord światłowodowy DX LC/APC - LC/APC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29MM05F
Patchcord światłowodowy DX LC/APC - SC/APC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29MD05F
Patchcord światłowodowy DX LC/APC - LC/APC, 9/125 OS2, 10.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29MM10F
Patchcord światłowodowy DX LC/APC - SC/APC, 9/125 OS2, 10.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29MD10F