




Dane techniczne dla produktu: HSELS2400W

FTTx przełącznica zewnętrzna, pusta, na 24 spawy

kolor: RAL7035 jasnoszary, Zawiera trzy modułowe płytki adapterowe z wycięciami na adaptory światłowodowe: 12x LC-Dx, SC-Sx lub E-2000®-Sx ze śrubami, 9x SC-Dx lub 6x LC-QD ze śrubami, 12x SC-Dx lub LC-QD do montażu zatrzaskowego, 1x zestaw (30 szt.) termokurczliwych osłonek spawów do uchwytu spawów zaciskanych, IP54





SCHRACK-Info

Zastosowanie

- Łatwa w montażu przełącznica skrzynkowa do instalacji w wewnętrznych lub zewnętrznych punktach dystrybucji włókien światłowodowych. Możliwość montażu wkładki półcylicylnicznej
- Odpowiednia dla maksymalnie 24 włókien światłowodowych

Dane techniczne

- Strukturalne ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril), wyjątkowo wytrzymały plastik, odporny na uderzenia i warunki atmosferyczne
- Zamknięcie pokrywy za pomocą zaczepów z możliwością plombowania
- Kaseta spawów umożliwiającą łatwą instalację i serwis, zapewniającą maksymalną ochronę włókien z opcją prowadzenia nadmiaru i tacą na zapasy długości włókna światłowodowego
- Przygotowana do montażu wkładki półcylicylnicznej
- Odciążenie naprężeń dla kabli i patchcordów
- Możliwość montażu i mocowania blokad gazowych/wodnych
- Wyjście na patchcord z elastyczną uszczelką lamelkową
- Modułowa płyta adapterowa z otworami pod adaptory światłowodowe w zestawie
 - Płyta adapterowa 1: dla maks. 12x LC-Dx, SC-Sx lub E-2000®-Sx
 - Płyta adapterowa 2: dla maks. 9x SC-Dx lub LC-Quad
 - Płyta adapterowa 3: dla maks. 12x SC-Dx, 6x LC-Quad bez kołnierza
- W zestawie 1x zestaw (30 szt.) termokurczliwych osłonek spawów do uchwytu spawów zaciskanych
- Opcja montażu adapterów światłowodowych (40x4mm)
- Wejście kablowe z możliwością zastosowania dławików kablowych 2x M20, 2x M25
- Kolor: RAL7035 jasnoszary
- Klasa ochrony wg IEC 60529: IP54

Zakres temperaturowy

- Podczas transportu: -25 °C do +70 °C
- Podczas instalacji: -5 °C do +50 °C
- Podczas pracy: -5 °C do +70 °C

Dane mechaniczne

- Materiał: ASA, bezhalogenowy i odporny na uderzenia
- Wymiary:
 - Szerokość: 200 mm
 - Wysokość: 235 mm
 - Głębokość: 67 mm
- Waga: 0,8 kg

Akcesoria

- HSELSZSH12: Osłodka spawu termokurczliwego 45 mm dla skrzynek FTTx HSELS1200W / HSELS2400W
- DV900333--: Zamek półcyldryczny EK 333 z 1 kluczem (wymagana śruba z łbem stożkowym M5x12 mm)
- HSELSZMK01: Uchwyt słupowy dla skrzynki HSELSxx00W, średnica 60–215 mm
- HSELSZMK02: Uchwyt słupowy dla skrzynki HSELSxx00W, średnica 60–325 mm

Dane techniczne

Szerokość (mm)	200,00
Wysokość (mm)	235,00
Głębokość (mm)	67,00
Waga (kg)	1,04
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
FTTx przełącznica zewnętrzna, pusta, na 24 spawy kolor: RAL7035 jasnoszary, Zawiera trzy modułowe płytki adapterowe z wycięciami na adaptery światłowodowe: 12x LC-Dx, SC-Sx lub E-2000®-Sx ze śrubami, 9x SC-Dx lub 6x LC-QD ze śrubami, 12x SC-Dx lub LC-QD do montażu zatrzaskowego, 1x zestaw (30 szt.) termokurczliwych osłonek spawów do uchwytu spawów zaciskanych, IP54	HSELS2400W
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyt na słup do przełącznicy FTTx HSELSxx00W, 60-215 mm stainless steel, suitable for lamp poles or flag poles, incl. mounting material	HSELSZMK01
Uchwyt na słup do przełącznicy FTTx HSELSxx00W, 60-325 mm stainless steel, suitable for lamp poles or flag poles, incl. mounting material	HSELSZMK02
Osłonka spawów światłowodowych 45mm, 1 opak. = 100 szt. do stosowania z przełącznicami FTTx HSELS1200W / HSELS2400W	HSELSZSH12
Półwkładka cylindryczna z kluczem EK 333 Pasuje do szaf DS, zestawu DTZLOCK02- (do drzwi szaf DT) oraz zamków HS w obudowach termoutwardzalnych PPOxxxxxxx. Zawiera śrubkę mocującą M5x16mm. Jeden klucz.	DV900333S