

Dane techniczne dla produktu: HSELS24SCP

# 19" panel światłowodowy 24xSC OM5 z pigtailami i kasetą, ECO

RAL7035, ECO, Klasa C zgodnie z IEC 61753-1



## Schrack-Info

These spliceboxes are delivered assembled with already installed couplers and enclosed pigtails (all connectors come with ceramic ferrule).

The spliceboxes are depth-adjustable using the two 19" brackets.

The spliceboxes have one, two or four splice trays depending on the number of fibres with integral splice organisers for shrink-on splice protectors and is designed for up to 4 cable entries, equipped with one M20 cable entry by default.

Blind covers are used to close off unused cable entry ports.

Two versions for up to 48 fibres in a sliding tray design are available:

- with 24 LC-Duplex couplers
- with 24 SC-Duplex couplers
- Material: zinc-coated steel
- Installation: 19", 1U
- Dimensions W x H x D: 483 x 44 x 240mm
- Housing color: RAL7035 Light grey
- Color of couplers (LC and SC): Lime-green
- Dustcovers (LC and SC): Included

## Dane techniczne

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość (mm) | 480,00 |
|----------------|--------|

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Wysokość (mm)                            | 44,00                    |
| Głębokość (mm)                           | 242,00                   |
| Waga (kg)                                | 2,53                     |
| Typ włókna                               | 50/125µm OM5 wielomodowe |
| Kolor                                    | RAL 7035 (jasnoszary)    |
| Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB) | < 0,2                    |
| Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)   | > 35                     |
| Min. temperatura otoczenia (°C)          | -10                      |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)         | 70                       |
| Ilość włókien                            | 24                       |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19" panel światłowodowy 24xSC OM5 z pigtailami i kasetą, ECO<br>RAL7035, ECO, Klasa C zgodnie z IEC 61753-1                                                                                                                                                                                                                                                                 | HSELS24SCP    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| FO osłonka spawów fusion 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HELSP00011    |
| FO osłonka spawów fusion 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HELSP00010    |
| Czyścik złącz światłowodowych SC, ST, FC i E2000<br>Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.                                                                                                                                                                                                                                                           | HSELSZT002    |
| Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL)<br>Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45. | HSELSZT003    |