

Dane techniczne dla produktu: HSELS48SCP

19" panel światłowodowy 48xSC OM5 z pigtailami i kasetą, ECO

RAL7035, ECO, Klasa C zgodnie z IEC 61753-1



Schrack-Info

These spliceboxes are delivered assembled with already installed couplers and enclosed pigtails (all connectors come with ceramic ferrule).

The spliceboxes are depth-adjustable using the two 19" brackets.

The spliceboxes have one, two or four splice trays depending on the number of fibres with integral splice organisers for shrink-on splice protectors and is designed for up to 4 cable entries, equipped with one M20 cable entry by default.

Blind covers are used to close off unused cable entry ports.

Two versions for up to 48 fibres in a sliding tray design are available:

- with 24 LC-Duplex couplers
- with 24 SC-Duplex couplers
- Material: zinc-coated steel
- Installation: 19", 1U
- Dimensions W x H x D: 483 x 44 x 240mm
- Housing color: RAL7035 Light grey
- Color of couplers (LC and SC): Lime-green
- Dustcovers (LC and SC): Included

Dane techniczne

Szerokość (mm)	480,00
----------------	--------

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	44,00
Głębokość (mm)	242,00
Waga (kg)	2,53
Typ włókna	50/125µm OM5 wielomodowe
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	< 0,2
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	> 35
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Ilość włókien	48

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" panel światłowodowy 48xSC OM5 z pigtailami i kasetą, ECO RAL7035, ECO, Klasa C zgodnie z IEC 61753-1	HELS48SCP
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Czyścik złącz światłowodowych SC, ST, FC i E2000 Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.	HELSZT002
Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL) Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45.	HELSZT003