

Dane techniczne dla produktu: HSETEST02L

Tester sieciowy, tester kabli, BNC / RJ45 / RJ11

Z funkcją PoE Finder. Jednostka główna i zdalna z wyświetlaczem LED oraz etui. Test ciągłości, przyporządkowania żył, uziemienia i zwarcia.



SCHRACK-Info

Practical cable tester for telephone and network cables.

The device checks all wire pairs and detects faults such as open, short-circuited, crossed, or twisted cable pairs, as well as split pair faults, in a matter of seconds.

With the corresponding remote unit, a cable or line can also be tested after installation.

Operation is simple, with clear display via LEDs.

A battery is not included in the scope of delivery.

The PoE tester indicates whether PoE voltage is present and, if so, on which wire pairs (1-2/3-6 or 4-5/7-8).

Features:

- Continuity and connection testing of network or telephone patch cables with RJ45 or RJ11 plugs
- PoE test supports IEEE802.3af and IEEE802.3at
- Easy to read cable status and verify cable continuity, open short and miswire
- The remote kit can be used to test installed connections via sockets or panels
- Identifying cabling configurations
- With auto or manual scan
- Operates with a 9V block battery (not included in delivery)

Package Content

- 1x Masterbox

- 1 x Remote unit
- 1 x PoE Tester
- 2x BNC adaptor cables
- 1 x BNC male to male adaptor
- 3x RJ45 to RJ11 adaptors
- 1 x Network Cable
- 1 x User manual

General product data:

- Weight: 0.255kg
- Height: 45mm
- Width: 120mm
- Length: 190mm

Dane techniczne

Długość (mm)	190,00
Szerokość (mm)	120,00
Wysokość (mm)	45,00
Waga (kg)	0,26
EAN	4052792042498
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
opakowanie/paczka	20
Produkt	Testery i mierniki sieciowe

OPIS	Nr katalogowy
Tester sieciowy, tester kabli, BNC / RJ45 / RJ11	
Z funkcją PoE Finder. Jednostka główna i zdalna z wyświetlaczem LED oraz etui. Test ciągłości, przyporządkowania żył, uziemienia HSETEST02L i zwarcia.	