

Dane techniczne dla produktu: HVSCIBH023

FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 2x50 M3, 331, Cca s1, d1, a1



Dane techniczne

Ilość włókien	2
Średnica nominalna (mm)	9,30
Średnica tuby centralnej (mm)	3,30
Waga (kg)	0,10
Obszar zastosowania	Kabel uniwersalny zewnątrzno-wewnętrzny
Przewidywany okres trwałości	> 30 lat
Płaszcz kabla	LSOH-3
Odporność na ogień	Pass
Bezhalogenowy	Ano
Gęstość dymu	Testowany
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -30 do +70
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	Od -30 do +70
Odporność na rozciąganie - Długotrwałe (N)	2220 N
Odporność na rozciąganie - Krótkotrwałe (N)	740 N
Promień gięcia dla włókien i tub (mm)	> 25 mm
Ethernet 1GB (mb)	Ano
Ethernet 10GB (mb)	Ano
Apertura Numeryczna (NA)	0,20

Dane techniczne - kontynuacja

Typ włókna ()

| 50/125 μ OM3 multimode

OPIS

Nr katalogowy

FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 2x50 M3,331,Cca s1, d1,a1

HVSCIBH023