

Dane techniczne dla produktu: HVSCIBH045

FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 4x50 OM2, 331, Cca s1, d1, a1



Dane techniczne

Ilość włókien	4
Średnica nominalna (mm)	9,30
Średnica tuby centralnej (mm)	3,30
Pokrycie pierwotne - lakier (µm)	250 µm
Waga (kg)	0,10
Obszar zastosowania	Kabel uniwersalny zewnątrzno-wewnętrzny
Przewidywany okres trwałości	> 30 lat
Crush resistance (N/m)	2220 N
Płaszcz kabla	LS0H-3
Odporność na ogień	Pass
Bezhalogenowy	Ano
Gęstość dymu	Testowany
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -30 do +70
Zakres temperaturowy - Instalacja (°C)	Od -5 do +50
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	Od -30 do +70
Odporność na rozciąganie - Długotrwałe (N)	2220 N
Odporność na rozciąganie - Krótkotrwałe (N)	740 N
Promień gięcia dla włókien i tub (mm)	> 25 mm

Dane techniczne - kontynuacja

Ethernet 1GB (mb)	Ano
Ethernet 10GB (mb)	Ne
Apertura Numeryczna (NA)	0,20
Typ włókna (l)	50/125µ OM2 multimode

OPIS	Nr katalogowy
FO Universal Cable A/I-DQ(ZN)(SR)H 4x50 OM2,331,Cca s1,d1,a1	HVSCIBH045