

Dane techniczne dla produktu: HVSMRJ5UWS

Keystone RJ45 kat.5e, UTP, biały, LSA

48xRJ45 w panelu 1U (HSER0480SB). Moduł nie pasuje do panela w TSM



SCHRACK-Info

Moduł keystone do transmisji analogowych i cyfrowych głosu, obrazu i sygnałów danych. Specyfikacja pracy odpowiada klasie D zgodnie z normą ISO/IEC 11801 i EN 50173-1. Moduł terminowany jest za pomocą narzędzia LSA lub specjalnym narzędziem do zaciskania (HVSTOOL01S). Do zastosowań w sieciach ISDN, Ethernet 10 BaseT, 100 BaseTX Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Token Ring 4/16 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s, Voice-over-IP, Power-over-Ethernet. Moduł składa się z 2 części (górna modułu + zaślepka), nieekranowany.

WYDAJNOŚĆ TRANSMISJI

- Spełniają wszystkie wymagania określone w wymaganiach dotyczących sprzętu łączącego zgodnie z ANSI/TIA-568-C.2, kategoria 5e

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

- Rezystancja izolacji elektrycznej: 500MΩ min. 100VDC
- Test wytrzymałości izolacji: 1000VDC lub AC @ 60Hz przez jedną minutę

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

- Żywotność złącza (wpięcie/wypięcie): minimum 750 cykli
- Przekrój przewodu IDC: 22 ~ 24 AWG

BUDOWA MODUŁU

- Obudowa: Odporna na uderzenia, trudnopalne tworzywo sztuczne, UL 94V-0
- Kontakt: stop brązu fosforowego pokryty 50μ-calową warstwą złota
- IDC: stop brązu fosforowego ze 100μ-calowym stopem 100% Sn



Dane techniczne

Szerokość (mm)	16,90
Wysokość (mm)	21,90
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60

Lista produktów

OPIS	Cena katalogowa NVP (%)	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Keystone RJ45 kat.5e, UTP, biały, LSA 48xRJ45 w panelu 1U (HSER0480SB). Moduł nie pasuje do panela w TSM			HVSMRJ5UWS
Dodatkowe akcesoria			
Narzędzie do zaciskania HVSMRJxUxS Usprawnia proces instalacji (zaciska i docina nadmiar przewodnika)			HVSTOOL01S
Kabel U/UTP kat.5e 4x2xAWG24 PVC niebieski, box 305m, Eca Euroklasa: Eca	69	15	HSEKU424P1
Kabel U/UTP kat.5e 4x2xAWG24 PVC szary, box 305m, Eca Euroklasa: Eca	69	15	HSEKU424P0
Kabel U/UTP kat.5e 4x2xAWG24 LSOH niebieski, box 305m, Eca Euroklasa: Eca	69	15	HSEKU424H1
19" panel krosowy 24-portowy, niewyposażony, 1U jasnoszary, zamek patchcordu - wpinany od dołu			HSER0240GS
Adapter do montażu modułów RJ45 SFA/SFB na szynę TH35 Lightgrey			HSERH010GS
Ramka 80x80mm skośna dla 1 modułu ToollessLine, RAL9010			HSED01UW2S
Ramka 80x80mm skośna dla 2 modułów ToollessLine, RAL9010			HSED02UW2S